

Datenblatt

Aufputz-Feuchtraum Schalterprogramm VARIO21



Elegantes AP-FR Schalterprogramm im modernen Design

Extra großer Anschlussraum, von vier Seiten anschließbar, Kabeleinführungen 2-fach senkrechte oder waagrechte Montage, beliebig kombinierbar, Beschriftungsfeld serienmäßig Halogen- und PVC-frei, schlagfest, hohe Temperaturbeständigkeit

Montageart: Aufputz
 Prüfzeichen: KEMA
 Farbe: hellgrau/dunkelgrau
 Material: Thermoplast, Halogen-/PVC-frei

Schalter

Anschlussspannung: 250V AC
 Bemessungsstrom: 10A
 Schutzart: IP44
 Anschlussklemmen: schraublos 0,75-2,5mm²
 Geprüfte Normen: EN 60669-1:2018 (CE)



Steckdosen

Anschlussspannung: 250V AC
 Bemessungsstrom: 16A
 Schutzart: IP44
 Anschlussklemmen: schraublos 0,75-2,5mm²
 Erhöhter Berührungsschutz: ja
 Geprüfte Normen: DIN VDE 0620-1:2016+A1:2017, IEC 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013
 NEN 1020:1987+A2:2004



Abmessungen (lxbxt = Länge x Breite x Tiefe)

	Steckdose	Schalter
1-fach:	78 x 78 x 64mm	78 x 78 x 61mm
2-fach:	156 x 78 x 64mm	
3-fach:	234 x 78 x 64mm	



2- und 3-fach Steckdosen vorverdrahtet

