

BONDEX HOLZWURM FREI

- Vorbeugendes, offenporiges Holzverfestigungsmittel.
- Wirkung durch Unkenntlich - Machen des Holzes für Schädlinge.
- Schützt das Holz durch physikalisch – mechanische Wirkung vor Pilz – und Insektenbefall.

1. Allgemeine Beschreibung

1.1	Produktbezeichnung	BONDEX HOLZWURM FREI
1.2	Hersteller	PPG Coatings Deutschland GmbH.
1.3	Produktart	Vorbeugendes, offenporiges Holzverfestigungsmittel auf Wasserbasis.
1.4	Anwendung	Innen. Zum Restaurieren alter Möbeln und Hölzer.
1.5	Produktwirkung	Schützt das Holz durch physikalisch – mechanische Wirkung vor Pilz – und Insektenbefall. Verhindert das Wachstum von Bläue-Pilzen durch Entzug der Nahrungsgrundlage, verhindert so auch Holzwurmbefall.
1.6	Farbton	Gelblich, trüb.
1.7	Lieferform	Flüssig. Gebrauchsfertig.
1.8	Verpackung	150 ml, 750 ml und 2,5 Liter

2. Zusammensetzung / Eigenschaften

2.1	Lösemittel	Wasser.
2.2	VOC-Gehalt	Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l. Kategorie h ab 2010.
2.3	Viskosität	Flüssig
2.4	Geruch	Geruchsarm. Nach dem Trocknen geruchlos.
2.5	Verbrauch	ca.100 ml/m ² pro Arbeitsgang. Genauen Verbrauch durch Probeauftrag ermitteln.
2.6	Trocknungszeit	Folgebehandlung nach ca. 24 Stunden bei (23°C / 60 % rel. Luftfeuchtigkeit), wenn das Holz vollständig trocken ist. Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit wird die Trockenzeit verlängert.
2.7	Lagerfähigkeit	In nicht angebrochenen Gebinden mind. 5 Jahr haltbar. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen. Kühl, trocken und frostfrei lagern und transportieren.

3. Untergrund

3.1	Untergrundart	Möbel und Hölzer.
3.2	Untergrund-Beschaffenheit	Der Untergrund muss fest, staubfrei, fett- und wachsfrei, unbehandelt und saugfähig sein. Es ist zu prüfen, ob befallenes Holz vor der Behandlung abgebeilt werden muss.

BONDEX HOLZWURM FREI

4. Verarbeitung

- 4.1 Verarbeitungshinweise Vor Gebrauch gut schütteln. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 15°C und/oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%. Um Farbtongleichheit zu gewährleisten, nur Material mit gleicher Chargen-Nr. an einer Fläche verarbeiten. Flächen nicht mit Stahlwolle schleifen, da der Schleifstaub zu schwarzen Verfärbungen führen kann.
- 4.2 Auftragsverfahren Streichen / Tränken mittels Kannentülle.
- 4.3 Einbringverfahren Mittels Pinsel oder Kannentülle die Fraß Löcher und Risse in mindestens 2 Arbeitsgängen sorgfältig imprägnieren. Ggf. eine dritte Tränkung durchführen.
- 4.4 Nachbehandlung Soll die Oberfläche nachbehandelt werden, ist darauf zu achten, dass Bondex Holzwurm Frei vollflächig aufgebracht wurde und vollkommen trocken ist. Ggf. auskristallisiertes Material mit einer Bürste oder einem feuchten Lappen entfernen. Nachbehandlung mit Öl - und wachshaltigen Bondex Innenprodukten.
- Die endbeschichteten Holzflächen regelmäßig inspizieren, kleine Schäden sofort ausbessern – dadurch verlängert sich die Haltbarkeit.**
- 4.5 Reinigung der Werkzeuge Wasser und Pflanzenseife.

5. Sicherheits-Ratschläge / Gefahren-Hinweise

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt. die aktuelle Version kann im Internet unter www.bondex.de abgerufen werden.

Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden

Wiederholter Haut-Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Kennzeichnungshinweise auf den Gebinde-Etiketten sind zu beachten.

Bondex-Service-Center:

Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gern.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet www.bondex.de:

☎ +49 (0) 234 / 869 492 / 📠 +49 (0) 234 / 869 380

Giftnotruf Berlin: ☎ +49 (0) 30 / 30 686 700

Ist Ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:

☎ +49 (0) 234 / 869 492

6. Entsorgung

Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.

BONDEX HOLZWURM FREI

Weitere Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

7. Allgemeine Hinweise

Produkt-Code: -

Nicht lagern in Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden. Nur in Originalgebinden aufbewahren.

BONDEX HOLZWURM FREI nicht mit anderen Mitteln mischen oder anwenden.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von BONDEX HOLZWURM FREI seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, BONDEX HOLZWURM FREI für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.