

DOM-Pflaster® Natur 6 cm ohne Fase



PRODUKTDEFINITION	Abriebfestes und Widerstandsfähiges Pflaster aus Beton mit einer feinkörnigen Oberfläche in 3 verschiedenen Formaten, ohne Fase.			
VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> • Frost-Tausalzbeständig • enge Fugen und scharfe Kanten erlauben ein leises Befahren • „Flüsterstein“ • Durch die Kombination von Formaten und Farben lassen sich verschiedenste Muster gestalten. • einfach zu verlegen • PKW-befahrbar 			
EINSATZBEREICHE	Terrassen, Wege, Einfahrten, Plätze, Traufenpflaster Eine Belastung mittels PKW setzt einen ÖNORM sowie RVS gerechten Auf – und Einbau voraus!			
FORM UND GESTALTUNG	<p>Oberflächengestaltung: Hochverschleißfester Vorsatzbeton mit Quarzsand, Betonrau</p> <p>Fugenausbildung: Fugenbreite lt. ÖNORM B 2214 mindestens 5 mm, sichtbare Fugenverfüllung.</p> <p>Verband: Die Formate lassen sich zu verschiedenen Verlegemustern kombinieren. Eine Akzentsetzung ist durch Kombination mit farbigen Steinen zu erreichen.</p> <p>Seitlicher Abschluss: Falls die Fläche nicht auf das Rastermaß abgestimmt ist, durch Schneiden des gewünschten Standardformates.</p> <p>Verlegearten: Handverlegung.</p>			
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	<p>Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.</p> <p>Rutschsicherheit: Laut ÖNORM EN 1338 rutschhemmend.</p> <p>Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl Basis).</p>			
TECHNISCHE DATEN	Farbe	Sepia, Rauchquarz, Fuoco, Hellraumix, Beigemix, Grau, Anthrazit		
	Nennmaß (mm)	135 x 135	205 x 135	205 x 205
	Rastermaß (mm)	140 x 140	210 x 140	210 x 210
	Steindicke (mm)	60		
	Kantenausbildung	ohne Fase		
	Gewicht (kg/Stk.)	ca. 2,7	ca. 4,0	ca. 6,0
	Flächengewicht (kg/m²)	ca. 135		
	Bedarf (Stk./m²)	51	34	22,7
Qualitätsklasse ÖNORM EN 1338	DI			