

**Produktdatenblatt und technische Informationen**

Sortiment	Skandor
-----------	---------

**Produktdaten**

	Landhausdiele
Format in mm (L * B * D)	2190 x 162 x 12
Nutzschicht	≥ 2,5 mm
Verpackung	6 Paneele
Paket	2,129 m <sup>2</sup> , 20,55 kg
Garantie	15 Jahre für den Wohnbereich gem. Garantiebestimmung
Verriegelung	ClickitEasy
Hinweise	Technische Änderungen vorbehalten, Reinigung und Pflege siehe Anleitung

**Produktaufbau**

Nutzschicht	Laubholz
Mittellage	HDF-Trägerplatte
Gegenzug	Kraftpapier

**Produkteigenschaften**

	Prüfnorm	
Wärmedurchlasswiderstand	DIN EN 4108-4	0,066 m <sup>2</sup> K/W
Wärmeleitfähigkeit	EN 12664	≥ 0,12 W/(m*K)
Biologische Dauerhaftigkeit		Klasse 1
PCP-Gehalt		PCP ≤ 5x10 -6n
Formaldehyd	EN 717 - 2	E1
Brandverhalten	EN 13501-1	Dfl-s1
Stuhlrollenbeanspruchung	DIN EN 13329	Keine Veränderung beim Einsatz von Softrollen
Sortiervorgaben	EN 13489	Anforderungen werden durch Werksortierung erfüllt
Verlegeart	EN 13489	Schwimmend verlegt oder vollflächig verklebt. Zur Verklebung empfehlen wir emissionsarme Spachtel und Klebprodukte ( z.B. nach RAL-UZ 113)
Fussbodenheizung		Für den Einsatz auf warmwassergeführte Fußbodenheizungen. Die Oberflächentemperatur darf 29 °C nicht überschreiten. Ebenso geeignet sind elektrische Flächenheizungen mit sanfter Aufheiztechnik und Temperaturregeleinheit.
Renovierung		Mindestens 1 x abschleifbar bei normalem Verschleiß
Entsorgung		Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich

**Toleranzen nach EN 13489**

Zulässige Breitenabweichung	± 0,2 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkeligkeit	≤ 0,2 %
Längskrümmung (entlang des Elementes)	≤ 0,1 %
Querkrümmung (über das Element)	≤ 0,2 %
Überzahn (zwischen den Elementen)	≤ 0,2 mm
Holzfeuchte zum Zeitpunkt der Erstauslieferung	5-9%

**Oberflächeneigenschaften**

	Prüfnorm	Naturgeölt
Rutschhemmung	EN 15676	USRV 72
Fleckenunempfindlichkeit	DIN 68861 - 1	1C
Kratzbeanspruchung	Hamberger Hobel	n.n

**Produktkennzeichnungen**
