# Akku-Spezialset LXT

# DLX6112JX1EXTRA

LXT • 18 V • Werkzeugset

**Akku-Bohrschrauber, Akku-Winkelschleifer, Akku-Bohrhammer, Akku-Radio, Akku-Pendelhubstichsäge, Akku-LED Lampe**

Vier hochwertige bürstenlose Geräte und eine Lampe, sowie ein Radio mit herausragender Klangwiedergabe. Das ideale Set für Profis und Heimwerker. Das Set enthält den Akku-Bohrschrauber DDF484, den Winkelschleifer DGA513, den Akku-Bohrhammer DHR202, das Akku-Radio DMR116, die Akku-Pendelhubstichsäge DJV181 und die LED-Lampe DML815. Eine von 29 Zusatzmaschinen kann kostenlos ausgewählt werden

## Im Set enthaltene Modelle

**Akku-Bohrschrauber LXT**
**DDF484**

**Akku-Winkelschleifer LXT**
**DGA513**

**Akku-Bohrhammer LXT**
**DHR202**

**Akku-Pendelhubstichsäge LXT**
**DJV181**

**Akku-LED Lampe LXT**
**DML815**

**Akku-Radio LXT**
**DMR116**

# Akku-Bohrschrauber LXT

# DDF484

18 V • 54 Nm • 2.000 U/min

**Eine kraftvolle und bürstenlose Maschine zum Schrauben und Bohren**

Ein effizienter Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und zwei Gängen zum Schrauben und Bohren für professionelle Anwendungen. Max. Drehmoment 54 / 30 Nm. Perfekt geeignet für Tischler, am Bau und in der Instandhaltung. Eingebautes LED-Arbeitslicht.

## Technische Details

| | |
|---|---|
| Akkuspannung | 18 V |
| Akku-Serie: LXT | ✓ |
| Bürstenloser Motor | ✓ |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 500 / 0 - 2000 $min^{-1}$ |
| Max. Drehmoment hart/weich | 54 / 30 Nm |
| Drehmomenteinstellungen | 21 |
| Max. Bohrleistung in Holz | 38 mm |
| Max. Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Aufnahmeschaft | 1/2"-20UNF " |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Schalldruckpegel (dB) | 76 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Vibration Bohren | ≤ 2,5 $m/s^2$ |
| K-Wert Vibration | 1,5 $m/s^2$ |
| Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) | 1,5 - 1,8 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 172 x 79 x 261 mm |
| Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion | Li-ion |

## Spezifikationen

- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

**Link zur Produktseite - www.makita.at**

# Akku-Winkelschleifer LXT

# DGA513

18 V • 125 mm • 3.000 - 8.500 U/min

**Leistungsfähiges bürstenloses Gerät mit einstellbarer Drehzahl**

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit Konstantelektronik, Überlastschutz sowie einem Anti-Vibrations-Handgriff. Die Drehzahl ist elektronisch regelbar.

## Technische Details

| | |
|---|---|
| Akkuspannung | 18 V |
| Akku-Serie: LXT | ✓ |
| Bürstenloser Motor | ✓ |
| Leerlaufdrehzahl | 3000 - 8500 $min^{-1}$ |
| Max. Schnitttiefe | 29 mm |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Max. Scheiben-Ø | 125 mm |
| Wiederanlaufschutz | ✓ |
| elektronische Bremse | ✓ |
| Schalldruckpegel (dB) | 79 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Vibration | 6,0 - 6,5 $m/s^2$ |
| K-Wert Vibration | 1,5 $m/s^2$ |
| Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) | 2,4 - 3,0 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 382 x 140 x 145 mm |
| Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion | Li-ion |

## Spezifikationen

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Motorbremse
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit Sanftanlauf
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Sehr handlicher Winkelschleifer mit 18 V-Antrieb
- Die Akku-Schutzschaltung schützt vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung

**Link zur Produktseite - www.makita.at**

# Akku-Bohrhammer LXT

# DHR202

18 V • SDS-Plus • 20 mm • 2,0 J

**Professioneller Bohrhammer mit 3 verschiedenen Modi**

Ein effizienter Bohrhammer für SDS-Plus-Bits mit einem vibrationsdämpfenden Griff. Geeignet zum Schlagbohren und Bohren ohne Schlagfunktion sowie zum Meißeln. Geschwindigkeitsbereich von 0 - 1.100 U/min. Einzelschlagstärke von 2,0 J und max. Bohrleistung von 20 mm in Beton.

LXT

## Technische Details

| | |
|---|---|
| Akkuspannung | 18 V |
| Akku-Serie: LXT | ✓ |
| Schlagstärke | 1,9 J |
| optimaler Bohrbereich (Beton) | 6 - 10 mm |
| Max. Bohrleistung in Beton | 20 mm |
| Max. Bohrleistung in Holz | 26 mm |
| Max. Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Schlagzahl | 0 - 4000 $min^{-1}$ |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1100 $min^{-1}$ |
| Schallleistungspegel (dB) | 99 dB(A) |
| Schalldruckpegel (dB) | 88 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Vibration Bohren | 3 $m/s^2$ |
| Vibration Hammerbohren in Beton | 15,1 $m/s^2$ |
| Vibration Meisseln mit Seitengriff | 14,1 $m/s^2$ |
| K-Wert Vibration | 1,5 $m/s^2$ |
| Produktabmessung (L x B x H) | 358 x 84 x 259 mm |

## Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Schlagbohren, Bohren und Meißeln
- Kompaktes und ergonomisches Design
- 40-fache Meißelverstellung

**Link zur Produktseite - www.makita.at**

# Akku-Pendelhubstichsäge LXT

# DJV181

18 V • 800 - 3.500 min-1

**Leistungsfähige Pendelhubstichsäge mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel**

Eine effiziente Säge mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel. Die Hubdrehzahl kann über ein Einstellrad zwischen 800 und 3.500 min-1 an das jeweilige Material angepasst werden. Eine Hubhöhe von 26 mm und Schneidleistung von 135 mm in Holz und 10 mm in Stahl. Pendelhub einstellbar in 3 Stufen sowie neutral.

LXT BL MOTOR SOFT NO LOAD

## Technische Details

| | |
|---|---|
| Akku-Serie: LXT | ✓ |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bürstenloser Motor | ✓ |
| Leerlaufhubzahl | 800 - 3500 $min^{-1}$ |
| Hubhöhe | 26 mm |
| Max. Schnittleistung Holz 90° | 135 mm |
| Max. Schnittleistung Stahl 90° | 10 mm |
| Max. Schnittleistung Aluminium | 20 mm |
| Pendelhub | ✓ |
| Schalldruckpegel (dB) | 78 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Vibration Sägen Holz | 6,5 $m/s^2$ |
| Vibration Sägen Metall | 5,0 $m/s^2$ |
| K-Wert Vibration | 1,5 $m/s^2$ |
| Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) | 2,3 - 2,6 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 298 x 77 x 189 mm |
| Saugschlauchanschluss Ø innen/ außen | 23/28 mm |

## Spezifikationen

- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Leichte Stichsäge mit geringer Geräuschentwicklung
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Exzellente Vibrationsdämpfung
- Mit 3-facher Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Mit leuchtstarker LED
- Die Akku-Schutzschaltung schützt vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung

**Link zur Produktseite - www.makita.at**

# Akku-LED Lampe LXT

# DML815

14,4 V / 18 V • 3 000 lx

**Lieferung ohne Akku und Ladegerät**

Eine Lampe für 14,4 V und 18 V Akkus. Leicht und handlich. Ausgestattet mit vier LED's, die eine extrem helle Beleuchtung bietet. Die Leuchtdauer mit einem 5,0 Ah Akku beträgt ca. 25 h.

LXT

## Technische Details

| | |
|---|---|
| Akkuspannung | 14,4 / 18 V |
| Akku-Serie: LXT | ✓ |
| Lichtstrom | 160 Lumen |
| Leuchtstärke (1 m Entfernung) | 3000 lx |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 54 h |
| Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) | 0,56 - 0,93 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 272 x 79 x 116 mm |
| Dauerbetrieb 14,4 V / 3,0 Ah | 17 h |
| Dauerbetrieb 18 V / 3.0 Ah | 24,5 h |
| Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion | Li-ion |

## Spezifikationen

- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Ultrahelle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von dunklen Arbeitsbereichen
- LED mit langer Lebensdauer (Leistungsaufnahme 3,2 W)

**Link zur Produktseite - www.makita.at**

# Akku-Radio LXT

# DMR116

14,4 -18 V • LXT • G-Serie Akkus

**Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät**

Bis zu 37 Stunden Laufzeit mit einer Akkuladung eines 6,0 Ah Akkus. Wetterfest und wasserresistent. Die perfekte Wahl für die Baustellenumgebung. Dieses Radio kann mit 14,4 V bis 18 V LXT, G-Serie Akkus oder dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden.

## Technische Details

| | |
|---|---|
| Akkuspannung | 14,4 / 18 V |
| Akku-Serie: LXT | ✓ |
| Frequenzbereich AM | 522 - 1710 kHz |
| Frequenzbereich FM | 87.5 - 108 MHz |
| Laufzeit 18 V / 2,0 Ah | 12 h |
| Laufzeit 18 V / 4,0 Ah | 24 h |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 31 h |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 37 h |
| Internationale Schutzklasse (IP) | IP64 |
| Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) | 4,4 - 4,7 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 257 x 163 x 431 mm |
| Dauerbetrieb 14,4 V / 3,0 Ah | 14 h |
| Dauerbetrieb 18 V / 3.0 Ah | 17 h |
| Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion | Li-ion |
| Produktgewicht | 4,1 kg |

## Spezifikationen

- AUX-Eingang
- Kompaktes und leichtes Design
- LCD-Display
- Tragegriff für einfachen Transport

**Link zur Produktseite - www.makita.at**

# Weiteres Zubehör

## Mitgeliefertes Zubehör

**821550-0 (2x)**
MAKPAC Gr. 2

**GM00001289**
Metallhaken

**SE00000078**
Netzteil

**821552-6**
MAKPAC Gr. 4

**P-83886**
MAKPAC Transportwagen

## Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

**DC18RC**
Schnellladegerät DC18RC, Li-Ionen,

**BL1850B (3x)**
Akku BL1850B, Li-Ionen, 18 V, 5,0 Ah

## Passendes Zubehör

**181490-7**
Hammerfett 30 g

**SE00000078**
Netzteil