



# CV Glamour-TEX

<b>Beschreibung:</b>	<b>CV-Belag</b>
<b>Europäische Klassifizierung - EN685</b>	<b>23 - 32</b>
<b>Gesamtdicke – EN ISO 24346</b>	<b>ca. 2,80 mm</b>
<b>Nutzschicht – EN ISO 24340</b>	<b>ca. 0,40 mm + PU</b>
<b>Flächengewicht – EN ISO 23997</b>	<b>ca. 2.000 g/m<sup>2</sup></b>
<b>Rücken</b>	<b>Textil</b>
<b>Rutschfest/ Rutschhemmung DIN 51130</b>	<b>DS R11</b>
<b>Brandklasse - EN13501</b>	<b>Cfl-S1</b>
<b>Trittschallverbesserungsmaß - ISO 717</b>	<b>ca. 18 dB</b>
<b>Fußbodenheizung /</b>	<b>geeignet</b>
<b>Wärmeleitfähigkeit– EN 12524</b>	<b>ca. 0,25 W/mK</b>
<b>Wärmedurchlasswiderstand-EN ISO 12466</b>	<b>ca. 0,0121 m<sup>2</sup> K/W</b>
<b>Haushaltschemikalienbeständig – EN ISO 26987</b>	<b>sehr gut</b>
<b>Garantie</b>	<b>15 Jahre</b>
<b>Leistungserklärung/DOP</b>	<b>DOP: RR-12732</b>

