

powerJet PosterBoard 310 FR - sk

Produkt-Infos

Stand: April 2019

Beschreibung:

Hochwertig matt (für wasserbasierende Pigment-Tinten) bzw. seidenmatt (für Eco-Solvent-Tinten) beschichtetes Hart-PVC, ausgerüstet mit einem leistungsfähigen Low-Tack-Kleber. Dadurch kann das PosterBoard je nach Untergrund mehrmals repositioniert und rückstandsfrei wieder abgelöst werden – selbst über einen Zeitraum von mehreren Monaten. Aufgrund der sehr hohen Stabilität werden Fugen und Löcher vollständig und nahezu unsichtbar überbrückt, es ist äußerst einfach blasenfrei per Hand oder Gummiroller zu verkleben. PosterBoard hat eine flammschutzhemmende Ausrüstung und ist B1 zertifiziert (ohne Laminat).

Spezifikationen

Typ:	hochweiß und wasserfest beschichtetes Hart-PVC
Dicke:	ca. 300µm (ohne Liner)
Kleber:	wasserfester Acrylat-Kleber, der für mehrere Monate repositionierbar und ablösbar ist;
Klebkraft:	auf Alu nach 24 h: 4,5 N/2,5cm (+2 Toleranz)
Lagerung:	bei 10°C - 30°C und 35-65% RH, innerhalb von 1 Jahr verarbeiten
Druckverfahren:	wasserbasierende Pigment-Tinten; Eco-Solvent-Tinten; für UV-härtende Tinte; nicht für HP Latex-Drucker geeignet
Zuschnitt:	mit Teppich-Messer oder guter Haushaltsschere einfach möglich, z. B. für Steckdosenausschnitte
Formate:	102 cm x 20 lfm für Pigment-Tinten; 127 cm x 20+40 lfm für Eco-Solvent-Tinten; 104 cm x 20 lfm für UV-Drucker

Anwendungsbereiche – nur Indoor:

POS-Werbung • Wanddecore • Ausstellungen • Museen • selbstklebende Küchenrückwand • Schrankmöbelverzierungen • Kinderzimmer • Bäderdecore • Fliesendecore • Türverkleidungen • temporäre Wandschilder bei Kongressen • u.v.a.m.

Verarbeitungshinweise:

Der Untergrund sollte sauber, fett- und silikonfrei, trocken und einigermaßen eben sein (kein Rauputz u. ä.). Bei schwierigen Untergründen empfehlen sich vorherige Tests mit einem mind. A4-großen Muster über ca. 1 Woche verklebt. Die ideale Verklebetemperatur beträgt zwischen +10°C +25°C. Temperaturen über 45°C sollten möglichst vermieden werden, damit der Kleber seine rückstandsfreie Ablösbarkeit behält und das PosterBoard nicht wellig wird.

Als Laminat empfehlen wir PowerGuard Display Protection PP 140µ: dadurch wird die Oberfläche sehr kratzfest und beständig gegen haushaltsübliche Putzmittel. Selbst Farbstifte lassen sich mit Nagellackentferner in der Regel wieder vollständig entfernen. Zudem ist PP (Polypropylen) umweltfreundlich und ungiftig, daher z. B. für Anwendungen im Kinderzimmer, Kindergärten oder in Kliniken sehr gut geeignet.



Alle Angaben unter Vorbehalt. Anwendungen, Verwendungen und Verarbeitungen der bezogenen Waren liegen ausschließlich im Verantwortungsbereich des Käufers. Die anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift gilt als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit den Käufer nicht von der Prüfung der Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.