

DE Datenblatt

Wandleuchte Qube up-down LED 7W IP65



Energiesparende LED Wandleuchte für den Außenbereich im modernen Design
Formschön und montagefreundlich

Montageart: Anbau Wand



Art.Nr.	2528.00027.1696	Farbe	EAN
Art.Nr.	2528.00026.0196	anthrazit weiß	9008954664324 9008954664317

Elektrik

Lichtquelle:	LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer:	L70/B50 (25°C) 20.000 Std.
Leistung:	7W
Lichtstrom:	800lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Farbwiedergabe:	CRI =88
Ähnlichste Farbtemperatur:	CCT - 3000K / 4000K / 6000K
Lichtaustritt:	direkt
Symmetrie:	symmetrisch
Abstrahlwinkel:	120°
Dimmbar:	nein
Betriebsgerät:	LED-Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung:	220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss:	Steckklemme 3-polig, max. 1,5mm²

Gehäusedaten

Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Glas
Verschlussart:	geschraubt

Schutztechnik

Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I - Schutzleiteranschluss
Temperaturbereich:	-15°C bis +40°C

Störungen

- > Spannung prüfen
- > Anschluss prüfen
- > Leitung prüfen

Zubehör

Montagematerial

Abmessungen

(lxbxh = Länge x Breite x Höhe)

lxbxh	100 x 100 x 100mm
-------	-------------------

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **E**
(22528000271696-L, 2528000260196-L)

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.
Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.
Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.
Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS List

Nástěnné svítidlo Qube up-down LED 7W IP65



Úsporné LED nástěnné svítidlo pro venkovní prostředí v moderním designu
Jednoduchá montáž

Způsob montáže: Na omítku, stěnu



E2 číslo:	2528.00027.1696	Barva	EAN
E2 číslo:	2528.00026.0196	antracit	9008954664324
		bílý	9008954664317

Techn. Data

Světelným zdrojem:	LED (nelze vyměnit)
Životnost:	L70/B50 (25°C) 20.000 hodin
Výkon:	7W
Světelný tok:	800lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Reprodukce barev:	CRI =88
Barva světelného zdroje:	CCT - 3000K / 4000K / 6000K
Svícení:	přímé
Symetrie:	symetrická
Úhel svícení:	120°
Stmívatelné:	ne
Předřadným přístrojem:	Napájecí LED zdroj (nevyměnitelný)
Napětí:	220 - 240V AC / 50Hz
Připojení svítidla:	Svorkovnice 3-pólová, max. 1,5mm²

Materiál

Tělo světla:	Hliník
Kryt:	Sklenka
Uzávěr:	příšroubováno

Ochrana

Stupeň krytí:	IP65
Třída ochrany:	SK I - připojení ochranného vodiče
Teplotní rozsah:	-15°C na +40°C

Opravte závadu

> napětí přezkoušet
> spojení přezkoušet
> kabel přezkoušet

Příslušenství

obsahuje:	Montážní materiál
-----------	-------------------

Rozměry

	(dxšxv = délka/šířka/výška)
dxšxv	100 x 100 x 100mm

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti **E**
(22528000271696-L, 2528000260196-L)

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné.
Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte.
Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK List

Nástenné svietidlo Qube up-down LED 7W IP65



Úsporné LED nástenné svietidlo pre vonkajšie prostredie v modernom dizajne
Jednoduchá montáž

Spôsob montáže: Na omietku, stenu



E2 číslo:	2528.00027.1696	Farba	EAN
E2 číslo:	2528.00026.0196	antracit	9008954664324
		biely	9008954664317

Technická data

Svetelný zdroj:	LED (nedá sa vymeniť)
Životnosť:	L70/B50 (25°C) 20.000 hodín
Výkon:	7W
Svetelný tok:	800lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Reprodukcia farieb:	CRI =88
Farba svetelného zdroja:	CCT - 3000K / 4000K / 6000K
Svietenie:	priame
Symetria:	symetrická
Uhol:	120°
Stmievateľné:	nie
Ovládacie zariadenie:	Napájací LED zdroj (nevymeniteľný)
Napätie:	220 - 240V AC / 50Hz
Prípojenie svietidla:	Svorkovnice 3-pólová, max. 1,5mm ²

Materiál

Telo svetla:	hliník
Kryt:	sklo
Uzáver:	priskrutkované

Ochrana

Stupeň krytia:	IP65
Trieda ochrany:	SK I - pripojenie ochranného vodiča
Teplotný rozsah:	-15°C na +40°C

Opravte závadu

> napätie preskúšať
> spojenie preskúšať
> kábel preskúšať

Príslušenstvo

obsahuje: Montážny materiál

Rozmery

	(dxšxv = dĺžka/šírka/výška)
dxšxv	100 x 100 x 100mm

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj
triedy energetickej účinnosti **E**
(22528000271696-L, 2528000260196-L)

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné.
Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite.
Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL

Tehnični podatki

Stenska svetilka Qube up-down LED 7W IP65



Energijsko varčna LED stenska svetilka za zunanjo uporabo, modernega dizajna
Elegantna in enostavna za montažo

Montaža: nadomet stena



Št.artikla
Št.artikla

2528.00027.1696
2528.00026.0196

Barva
antracit
bela

EAN
9008954664324
9008954664317

Elektro

Svetlobni vir: LED (ni zamenljiva)
Življenska doba: L70/B50 (25°C) 20.000 ur
Moč: 7W
Svetilnost: 800lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Obnovljivost svetlobe: CRI =88
Barva svetlobe: CCT - 3000K / 4000K / 6000K
Izhod svetlobe: neposredno
Simetrija: simetrična
Kot sevanja: 120°
Zatemniti: no
Krmilna naprava: Gonilnikom LED (ni mogoče zamenjati)
Napetost: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklopne sponke: Sponka 3-polna, max. 1,5mm²

Ohišje

Ohišje: Aluminij
Pokrov: Steklo
Zaključek: vijajčno

Varnost

Zaščita: IP65
Klasa zščite: SK I - z ozemljitvenim vodnikom
Temperaturno območje: -15°C za +40°C

Motnje

> Preverite napetost
> Preverite priklop
> Preverite vodnike

Pribor

vključuje: Montažni material

Mere

(dxšxv = dolžina/širina/višina)
dxšxv 100 x 100 x 100mm

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda
energijske učinkovitosti **E**
(22528000271696-L, 2528000260196-L)

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna.
Inštalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.
Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati.
Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.



Podaci

Zidna svjetiljka Qube up-down LED 7W IP65



Štedljiva LED-Zidna svjetiljka za vanjsku upotrebu suvremenog dizajna
Lijepog oblika i jednostavna za montiranje

Montaža: nadgradna, zid



Br.artikla	2528.00027.1696	Boja	EAN
Br.artikla	2528.00026.0196	anthrazit bijela	9008954664324 9008954664317

Elektro

Izvor svjetlosti:	LED (nije zanjenjiva)
Životna doba:	L70/B50 (25°C) 20.000 sati
Moć:	7W
Svjetlost:	800lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Renderiranje boja:	CRI =88
Boja svetlobe:	CCT - 3000K / 4000K / 6000K
Izlaz svjetla:	direktan
Simetrija:	simetrično
Kot sjevanja:	120°
Zatamnjen:	ne
Predspojna naprava:	LED upravljački program (nije zamjenjiv)
Napon:	220 - 240V AC / 50Hz
Priklop:	Stezaljka 3-polna, max. 1,5mm ²

Kućište

Materijal:	Aluminij
Poklopac:	Staklo
Zatvarači:	šarafanje

Sigurnost

Zaštita:	IP65
Klasa zaštite:	Sk I - vodićspojen na zaštitnu sklopku
Raspon temperature:	-15°C u +40°C

Smetnje

> Provjera napona
> Provjera priključka
> Provjera vodova

Pribor

uključuje: Instalacijski material

Mere

	(dxšxv = duljina/širina/visina)
dxšxv	100 x 100 x 100mm

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti
klase energetske učinkovitosti **E**
(22528000271696-L, 2528000260196-L)

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mriježni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može

HU

Adatlap

Fali lámpa Qube up-down LED 7W IP65



Kültéri energiatakarékos, modern LED fali lámpa
Esztétikus és könnyen szerelhető

Beépítési mód: falra



Termékszám: 2528.00027.1696
Termékszám: 2528.00026.0196

Szín
antracit
fehér

EAN
9008954664324
9008954664317

Elektromos adatok

Fényforrás: LED (nem cserélhető)
LED élettartama: L70/B50 (25°C) 20.000 óra
Teljesítmény: 7W
Fényáram: 800lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Színvisszaadási fokozat: CRI =88
Színhőmérséklet: CCT - 3000K / 4000K / 6000K
Fénykilépés: közvetlen
Fényeloszlás: szimmetrikus
Fénykisugárzási szög: 120°
Szabályozható: nem
Működtető: LED működtető (nem cserélhető)
Csatlakozási feszültség: 220 - 240V AC / 50Hz
Lámpatest csatlakozás: 3 pólusú vezetékösszekötő, max. 1,5 mm²

Lámpatest adatai

Ház anyaga: Alumínium
Búra anyaga: Üveg
Búra rögzítése: csavaros

Védettségi fokozatok

Védettség: IP65
Érintésvédelem: EV I - védővezetékes csatlakozás
Hőmérséklet tartomány: -15°C és +40° között

Működési zavarok

> Ellenőrizze a feszültséget
> Ellenőrizze a csatlakozást
> Ellenőrizze a kapcsolatot

Tartozék

Szerelési anyag

Méretek

(hxsxzm = hosszúság x szélesség x magasság)

hxsxzm 100 x 100 x 100mm

Ez a termék a következő energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmazza **E**
(22528000271696-L, 2528000260196-L)


A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.

Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen szabad beszerelni és üzemeltetni – minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek minősül.


A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával.

A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne.

A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket.




EN This product contains light source(s) of energy efficiency class(es)




W15101


1.




2.




3.



4.



5.



6.