

# Exzenter-/ Rotationsschleifer

## BO6050

750 W • 150 mm

**Leistungsfähiges Gerät mit zuverlässiger Rotation unter Belastung**

Ein Exzenter – und Rotationsschleifer für ein breites Einsatzspektrum. Staubabsaugung durch den Schleifteller. Schleifteller mit 150 mm.



### Technische Details

Max. Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	140 - 600 min <sup>-1</sup>
Leerlauf-Oszillation	1600 - 6800 min <sup>-1</sup>
Schleifpapier (Klett) Ø2	150 mm
Durchmesser Schleifteller	150 mm
Schwingkreis Ø	5,5 mm
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schalleistungspegel (dB)	93 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	82 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	5,0 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht ohne Kabel (EPTA)	2,6 kg
Produktabmessung (L x B x H)	330 x 155 x 145 mm
Saugschlauchanschluss Ø innen/ außen	23/28 mm

### Spezifikationen

- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Hohe Laufruhe durch Vibrationsdämpfung
- Modusschalter im stoßgeschützten Gehäusebereich kann im während des Betriebs nicht verstellt werden
- Anstoßschutz schützt Getriebe und Schleifteller (Demontage werkzeuglos)
- Randnahes Arbeiten ohne Anstoßschutz
- Absaugstutzen unterhalb der Maschine nach hinten geführt
- Spindelarretierung für leichten Wechsel des Schleiftellers
- Konstantelektronik und Sanftanlauf
- Schleifpapierbefestigung mit Klettverschluss



# Weitere Informationen