

# Akku-Bohrhammer LXT

## DHR280Z

2 x 18 V • SDS-PLUS • 28 mm • 2,8 J

Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät.

Ein effizienter Bohrhammer mit vibrationsdämpfendem Griff sowie SDS-Plus Aufnahme. Zwei 18 V LXT-Akkus liefern starke 36 Volt. Geeignet zum Schlagbohren und Bohren ohne Schlagfunktion sowie zum Meißeln. Geschwindigkeitsbereich von 0 - 980 U/min. Einzelschlagstärke von 2,8 J und max. Bohrleistung von 28 mm in Beton.



### Technische Details

Akku-Serie: LXT	✓
Akkuspannung	2 x 18 V
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	0 - 5000 min <sup>-1</sup>
Max. Bohrleistung in Holz	32 mm
Max. Bohrleistung in Beton	28 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
optimaler Bohrbereich (Beton)	10 - 18 mm
Schlagstärke	2,8 J
Bohrleistung HM-Bohrkrone	54 mm
Schalleistungspegel (dB)	104 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	93 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Hammerbohren in Beton	14,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration Meißeln mit Seitengriff	10,8 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	2,8 m/s <sup>2</sup>

**EAN 0088381857949**

Link zur Produktseite - [www.makita.at](http://www.makita.at)



### Spezifikationen

- Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Die Akku-Schutzschaltung schützt vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**198993-4**  
Bohrer-/Meißelfett, 100 ml



**331886-4**  
Tiefenanschlag

**443122-7**  
Lappen / Gewebetuch



## Passendes Zubehör

**195173-3**  
Absaugset - Bohren



**198993-4**  
Bohrer-/Meißelfett, 100 ml



**199557-7**  
HEPA-Filterelement



**199581-0**  
Aktiver HEPA Absaugadapter DX08



**331886-4**  
Tiefenanschlag



**821552-6**  
MAKPAC Gr. 4



**839559-8**  
MAKPAC Koffereinsatz

