

# Heißluftgebläse

## HG6030K

1.800 W • 250 - 500 l/min • 50 / 600 °C



### Lieferung im Transportkoffer.

Heißluftgebläse mit zwei Temperaturstufen, zwei Luftstromstärken und Niedertemperatur-Modus (50 °C) für anspruchsvolle Nutzung in einem breiten Einsatzspektrum. Leicht zu bedienender Schiebeschalter um einfach die gewünschte Temperatur einstellen zu können. Verschiedene Düsen im Zubehör verfügbar.

### Technische Details

Max. Leistungsaufnahme	1800 W
Max. Durchflussmenge	250 - 500 l/min
Temperaturbereich	50 - 600 °C
Thermischer Sicherheitsschalter	✓
Gewicht ohne Kabel (EPTA)	0,57 kg
Produktabmessung (L x B x H)	233 x 80 x 208 mm
IEC Schutzklasse	II
Länge des Netzkabels	2,0 m

### Spezifikationen

- Einfach zu bedienender Schiebeschalter
- Ergonomisches, weich gummiertes Griffdesign für komfortable Bedienung
- Mit Überhitzungsschutz
- Kühlmodus für schnelles Abkühlen vor dem Düsenwechsel

EAN 0088381857369

Link zur Produktseite - [www.makita.at](http://www.makita.at)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**PR00000028**

Glasschutzdüse



**PR00000029**

Breitschlitzdüse



**PR00000030**

Reflektordüse



**PR00000031**

Reduzierdüse



**PR00000060**

Transportkoffer



## Passendes Zubehör

**PR00000028**

Glasschutzdüse



**PR00000029**

Breitschlitzdüse



**PR00000030**

Reflektordüse



**PR00000031**

Reduzierdüse



**PR00000032**

Überlapp-Schweißdüse



**PR00000033**

Reflektordüse



**PR00000034**

Schweissdüse



**PR00000035**

Andrückroller



**PR00000039**

Schnell-Schweißdüse

