

Heißluftgebläse

HG6530VK

2.000 W • 280 - 550 l/min • 50 - 650 °C

Lieferung im Transportkoffer.

Ein elektrisches 2.000 W Heißluftgebläse für den intensiven Einsatz für eine Vielzahl von Anwendungen einschließlich des Entlackens. Das Heißluftgebläse hat einen einstellbare Temperaturbereich (10 °C Sprünge) zwischen 50 °C und 650°C und drei verschiedene Luftstromstufen. Optimale Kontrolle von Temperatur und Luftstrom durch LCD Anzeige



Technische Details

Max. Leistungsaufnahme	2000 W
Max. Durchflussmenge	280 - 550 L/min
Temperaturbereich	50 - 650 °C
Einstellbare Temperatur	✓
Produktgewicht	0,72 kg
Produktabmessung (L x B x H)	257 x 85 x 206 mm
Länge des Netzkabels	2,0 m

Spezifikationen

- Langlebige und leistungsstarke Heißluftpistole mit variabler Temperaturregelung und LCD-Display
- Einfach zu bedienender Schiebeschalter
- Ergonomisches, weich gummiertes Griffdesign für komfortable Bedienung

EAN 0088381875981

Link zur Produktseite - www.makita.at



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

PR00000028
Glasschutzdüse



PR00000029
Breitschlitzdüse



PR00000030
Reflektordüse



PR00000031
Reduzierdüse



PR00000061
Transportkoffer



Passendes Zubehör

PR00000028
Glasschutzdüse



PR00000029
Breitschlitzdüse



PR00000030
Reflektordüse



PR00000031
Reduzierdüse



PR00000039
Schnell-Schweißdüse

