

# Bohrhammer

## HR2630TX

800 W • SDS-Plus • 26 mm • 2,4 J

**Bohrhammer mit 3 Betriebsmodi und Schnellspannbohrfutter sowie umfassenden Bohrer-/Meißelset.**

Ein kompakter und effizienter Bohrhammer mit SDS-Plus Werkzeugaufnahme. Geeignet zum Bohren, Schlagbohren und Meißeln. Die Motorleistung beträgt 800 W und die Drehzahl kann über einen Schalter zwischen 0 und 1.200 U/min eingestellt werden. Einzelschlagstärke beträgt 2,4 J und der optimale Bohrbereich ist 8 - 18 mm in Beton. Max. Bohrleistung von 26 mm in Beton. Lieferung inkl. Bohrer/Meißelset



### Technische Details

Max. Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1200 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	0 - 4600 min <sup>-1</sup>
Max. Bohrleistung in Holz	32 mm
Max. Bohrleistung in Beton	26 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
optimaler Bohrbereich (Beton)	8 - 18 mm
Schlagstärke	2,4 J
Bohrleistung HM-Bohrkrone	68 mm
Schalleistungspegel (dB)	101 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	90 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Bohren	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration Hammerbohren in Beton	14,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration Meißeln mit Seitengriff	10,9 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht ohne Kabel (EPTA)	3,0 - 3,5 kg

**EAN 0088381754279**

Link zur Produktseite - [www.makita.at](http://www.makita.at)



### Spezifikationen

- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Drehmomentbegrenzer stoppt die Drehung, wenn der Bit klemmt, um die Sicherheit bei der Bedienung und den Motorschutz zu erhöhen
- 3 Betriebsmodi - "Bohren", "Schlagbohren" oder "Meißeln" für diverse Anwendungen
- Mit dem Trigger mit variabler Geschwindigkeit kann der Benutzer die Durchsatzrate einstellen
- Tiefenanschlag für erhöhte Genauigkeit



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**D-19180**

SDS-PLUS Bohrer- und Meißelset, 17



**194080-7**

Schnellwechselfutter (SDS-Plus)



**194079-2**

Schnellwechselfutter (Bohren)



**122878-2**

Seitengriff kpl.



**331886-4**

Tiefenanschlag



## Passendes Zubehör

**122878-2**

Seitengriff kpl.



**194079-2**

Schnellwechselfutter (Bohren)



**194080-7**

Schnellwechselfutter (SDS-Plus)



**331886-4**

Tiefenanschlag



**821550-0**

MAKPAC Gr. 2



**D-19180**

SDS-PLUS Bohrer- und Meißelset, 17

