

Bohrhammer

HR2810

800 W • SDS-Plus • 28 mm • 2,8 J

Bohrhammer mit 3 Betriebsmodi für den professionellen Einsatz

Ein effizienter Bohrhammer mit SDS-Plus Werkzeugaufnahme. Geeignet zum Bohren, Schlagbohren und Meißeln. Die Leistung beträgt 800 W und die Geschwindigkeit kann über einen Schalter zwischen 0 und 1.100 U/min eingestellt werden. Einzelschlagstärke beträgt 2,8 J und der optimale Bohrbereich ist 8 - 20 mm in Beton. Max. Bohrleistung ist 28 mm in Beton.



Technische Details

Max. Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 4500 min ⁻¹
Max. Bohrleistung in Holz	32 mm
Max. Bohrleistung in Beton	28 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
optimaler Bohrbereich (Beton)	8 - 20 mm
Schlagstärke	2,8 J
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schallleistungspegel (dB)	100 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	89 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Bohren	≤ 2,5 m/s ²
Vibration Hammerbohren in Beton	19,9 m/s ²
Vibration Meißeln mit Seitengriff	17,1 m/s ²
K-Wert Vibration	1,7 m/s ²
Gewicht ohne Kabel (EPTA)	3,8 kg

Spezifikationen

- Drehmomentbegrenzende Kupplung zur Vermeidung von Getriebeschäden
- Versenkter Lock-On-Knopf für Dauerbetrieb
- Tiefenanschlag für erhöhte Genauigkeit
- Drehmomentbegrenzungskupplung zur Minimierung von Getriebeschäden durch automatisches Auskuppeln der Zahnräder, wenn der Meißel blockiert
- Lock-On-Taste für mehr Komfort während längerer Arbeitszeit
- Doppelt isoliert

EAN 0088381083829

Link zur Produktseite - www.makita.at



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

324219-0 Tiefenanschlag		158057-6 Seitengriff	
824789-4 Transportkoffer			

Passendes Zubehör

158057-6 Seitengriff		192349-3 Absaugadapter	
193472-7 Absaugset - Bohren		198362-9 Staubkappe für Absaugung	
198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml		324219-0 Tiefenanschlag	
821550-0 MAKPAC Gr. 2		824789-4 Transportkoffer	