



Inkl. MwSt.

| MINI-RIDER | TB 76T-R |
|---|---------------------------------|
| Motor | TROY-BILT |
| Hubraum | 382 cm ³ |
| Motorleistung | 7,4 kW / 2700 min ⁻¹ |
| Antrieb / Gänge | Transmatic / 6 (v/r) |
| Tankvolumen (Kapazität) | 4,9 l |
| Empfohlene Rasenfläche* (bis zu) | 2500 m ² /h |
| Schnittbreite / Schnitthöhe (min.-max.) | 76 cm / 38–95 mm |
| Schneidstufen | 5 Positionen |
| Mähwerkseinschaltung | mechanisch, per Hebel |
| Waschdüse/Mulchkit | Standard/optional (196-334-600) |
| Fangeinrichtung (Kapazität) | 150 l |
| Gras-Deflektor | optional |
| Wenderadius | 46 cm |
| Rückwärtsmähooption | Standard |
| Reifengröße (v/h in Zoll) | 13 x 5 / 16 x 6,5 |
| Frontstoßstange | Standard |
| Scheinwerfer | – |
| Anhängerkupplung | optional (196-398-000) |
| Ersatzmesser | 742-04058 |
| Geräuschpegel LpA/LwA/LwAg | 85,9/98,6/100 dB (A) |
| Vibrationswert Körper / K-Faktor | 1,2 / 0,6 m/s ² |
| Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor | 2,4 / 1,2 m/s ² |
| Abmessungen (L/B/H) | 192 / 86 / 112 cm |
| Gewicht netto | 144 kg |
| Artikelnummer | 13A726SD609 |

*Tatsächliche Mähleistung abhängig von verschiedenen Bedingungen, z.B. Geländeform und -steigung, Anzahl Hindernisse (Bäume, Sträucher), Handling des Schnittguts (Auswerfen, Mulchen, Auffangen), Länge und Feuchtigkeit der Gräser etc.