

Winkelschleifer

GA4530R

750 W • 115 mm • 11.000 U/min

Winkelschleifer zum Trennen und Schleifen mit Wiederanlaufschutz

Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz, um einen unbeabsichtigten Wiederanlauf der Maschine zu verhindern. Schlankes Motorgehäuse und geringem Umfang von nur 179 mm für einen besseren, sichereren Griff. Hochwertiger Motor mit exzellenter Hitzebeständigkeit.



Technische Details

Max. Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	11000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	30 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Max. Scheiben-Ø	115 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schalleistungspegel (dB)	96 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	85 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	7,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel (EPTA)	1,8 - 2,2 kg
Produktabmessung (L x B x H)	266 x 130 x 108 mm

Spezifikationen

- Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit
- Gehäusedurchmesser nur 57 mm
- Robustes Getriebe für lange Lebensdauer
- Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- Mit Spindelarretierung
- Getriebegehäuse mit sehr geringer Bauhöhe zur optimalen Ausnutzung der Trennscheibe
- Elektronische Wiedereinschaltsperr verhindert unbeabsichtigten Start nach Spannungsunterbrechung
- Inkl. 1 Stück Schrupscheibe 115mm

EAN 0088381808507

Link zur Produktseite - www.makita.at



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

123098-1
Schutzhaube



153489-2
Seitengriff



224415-9
Spannflansch



224554-5
Flanschmutter



782423-1
Stirnlochschlüssel



A-80927
Schruppscheibe



Passendes Zubehör

194305-9
Spezialnuss zum Öffnen der



195354-9
Ezynut Spannmutter



196297-8
Super-Mutter

