

## DE Datenblatt

## LED Lichtleiste swing



### Moderne, schwenkbare und energieeffiziente LED Lichtleiste

Formschön und montagefreundlich

Montage an Decke und Unterbau

Montageart: Decke/Unterbau  
Farbe: weiß  
Material: Polycarbonat



|                |                 |                |                             |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------------------|
| <b>Art.Nr.</b> | 2491.50008.0196 | <b>swing S</b> | <b>EAN</b><br>9008954162646 |
| <b>Art.Nr.</b> | 2491.50012.0196 | <b>swing M</b> | 9008954663006               |

### Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)  
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 30.000 Std.  
Leistung: 8W 12W  
Lichtstrom: 1100lm 1500lm ( $\phi_{use}$  360°)  
Farbwiedergabe: CRI = 85  
Ähnlichste Farbtemperaturen: 2700K/4000K/6500K  
Lichtaustritt: indirekt  
Symmetrie: symmetrisch  
Abstrahlwinkel: 119°  
Dimmbar: nein  
Betriebsgerät: LED-Treiber (nicht austauschbar)  
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz  
Leuchtenanschluss: Eurostecker  
Schalter: Kippschalter

### Gehäusedaten

Farbe: weiß  
Material Gehäuse: Polycarbonat  
Material Abdeckung: Polycarbonat - opal

### Schutztechnik

Schutzart: IP 20  
Schutzklasse: SK II - Schutzisolierung  
Temperaturbereich: -15°C bis +40°C

### Zubehör

Montagematerial, Anschlusskabel 150cm

### Abmessungen

|                |       |             |
|----------------|-------|-------------|
| <b>swing S</b> | lxbxh | 556x24x61mm |
| <b>swing M</b> | lxbxh | 856x24x61mm |

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **D** (2491500080196-L)

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **E** (2491500120196-L)

### Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

## CS List

## LED podlinkové svítidlo swing



### Moderní, otočné a energeticky účinné LED světlo

Jednoduchá montáž

Montáž na strop nebo pod linku

Způsob montáže: strop či nábytek

Barva: bílá

Materiál: polykarbonát



### EAN

**E2 číslo:** 2491.50008.0196 **swing S** 9008954162646

**E2 číslo:** 2491.50012.0196 **swing M** 9008954663006

### Techn. Data

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Světelným zdrojem:     | LED (nelze vyměnit)                |
| Životnost:             | L70/B50 (25°C) 30.000 hodin        |
| Výkon:                 | 8W 12W                             |
| Světelný tok:          | 1100lm 1500lm ( $\phi_{use}$ 360°) |
| Reprodukce barev:      | CRI = 85                           |
| Podobné barvy světla:  | 2700K/4000K/6500K                  |
| Svícení:               | nepřímo                            |
| Symetrie:              | symetrická                         |
| Úhel svícení:          | 119°                               |
| Stmívatelné:           | ne                                 |
| Předřadným přístrojem: | Napájecí LED zdroj (nevyměnitelný) |
| Napětí:                | 220 - 240V AC / 50Hz               |
| Připojení svítidla:    | EURO vidlice                       |
| Vypínač:               | přepínač                           |

### Materiál

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Barva:       | bílá                |
| Tělo světla: | polykarbonát        |
| Kryt:        | polykarbonát - opál |

### Ochrana

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Stupeň krytí:    | IP 20                   |
| Třída ochrany:   | SK II - ochrana izolace |
| Teplotní rozsah: | -15°C na +40°C          |

### Příslušenství

Šroubky a montážní příchytky, připojovací kabel 150cm

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti **D** (2491500080196-L)

### Rozměry

|                |                   |             |
|----------------|-------------------|-------------|
| <b>swing S</b> | délka/šířka/výška | 556x24x61mm |
| <b>swing M</b> | délka/šířka/výška | 856x24x61mm |

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti **E** (2491500120196-L)

### Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné.

Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte.

Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

## SK List

## LED podlinkové svietidlo swing



### Moderné, otočné a energeticky účinné LED svetlo

Jednoduchá montáž

Montáž na strop alebo pod linku

Spôsob montáže: strop či nábytok

Farba: biela

Materiál: polykarbonát



**E2 číslo:** 2491.50008.0196 **swing S** EAN 9008954162646  
**E2 číslo:** 2491.50012.0196 **swing M** EAN 9008954663006

### Technická data

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Svetelný zdroj:       | LED (nedá sa vymeniť)              |
| Životnosť:            | L70/B50 (25°C) 30.000 hodín        |
| Výkon:                | 8W 12W                             |
| Svetelný tok:         | 1100lm 1500lm ( $\phi_{use}$ 360°) |
| Reprodukcia farieb:   | CRI = 85                           |
| Podobné farby svetla: | 2700K/4000K/6500K                  |
| Svietenie:            | nepriamo                           |
| Symetria:             | symetrická                         |
| Uhol:                 | 119°                               |
| Stmievateľné:         | nie                                |
| Ovládacie zariadenie: | Napájací LED zdroj (nevymeniteľný) |
| Napätie:              | 220 - 240V AC / 50Hz               |
| Prípojenie svietidla: | EURO vidlica                       |
| Vypínač:              | prepínač                           |

### Materiál

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Farba:       | biela               |
| Telo svetla: | polykarbonát        |
| Kryt:        | polykarbonát - opál |

### Ochrana

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Stupeň krytia:   | IP 20                    |
| Trieda ochrany:  | SK II - ochrana izolácie |
| Teplotný rozsah: | -15°C na +40°C           |

### Príslušenstvo

Skrutky a montážne príchytky, pripojovací kábel 150cm

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti **D** (2491500080196-L)

### Rozmery

|                |                   |             |
|----------------|-------------------|-------------|
| <b>swing S</b> | dĺžka/šírka/výška | 556x24x61mm |
| <b>swing M</b> | dĺžka/šírka/výška | 856x24x61mm |

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti **E** (2491500120196-L)

### Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné. Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite. Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL

Tehnični podatki

LED svetlobna letev swing



Modern, vrtljiv in energijsko učinkovit LED svetlobni trak

Privlačna in enostvna za montažo

Montaža na strop in podelement

Montaža: stena in podelement  
Barva: bela  
Material: Polykarbonat



Št.artikla 2491.50008.0196 swing S EAN 9008954162646  
Št.artikla 2491.50012.0196 swing M EAN 9008954663006

Elektro

Svetlobni vir: LED (ni zamenljiva)  
Življenska doba: L70/B50 (25°C) 30.000 ur  
Moč: 8W 12W  
Svetilnost: 1100lm 1500lm ( $\phi_{use}$  360°)  
Obnovljivost svetlobe: CRI = 85  
Temperature barve svetlobe: 2700K/4000K/6500K  
Izhod svetlobe: indirekt  
Simetrija: simetrična  
Kot sevanja: 119°  
Zatemniti: ne  
Krmilna naprava: Gonilnikom LED (ni mogoče zamenjati)  
Napetost: 220 - 240V AC / 50Hz  
Priklopne sponke: Euro vtikač  
Stikalo: Preklopno stikalo

Materiál

Barva ohišja: bela  
Ohišje: Polykarbonat  
Pokrov: Polykarbonat - opal

Varnost

Zaščita: IP 20  
Klasa zščite: SK II - zaščita izolacije  
Temperaturno območje: -15°C za +40°C

Pribor

Vijaki in vložki, Priključni kabel 150cm

Mere dxšxv

swing S dolžina/širina/višina 556x24x61mm  
swing M dolžina/širina/višina 856x24x61mm

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir I  
energijske učinkovitosti D  
(2491500080196-L)

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda  
energijske učinkovitosti E  
(2491500120196-L)

**Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.**

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna.

Instalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.

Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati.

Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.



## Podaci

## LED svjetlosna traka swing



### Moderna, okretna i energetski učinkovita LED svjetlosna traka

Atraktivna i jednostavna za montažu

Montaža na strop ili ispod elementa

Montaža: strop  
Boja: bjela  
Material: Polycarbonat



|         |                 |         |                   |
|---------|-----------------|---------|-------------------|
| Art.Nr. | 2491.50008.0196 | swing S | EAN 9008954162646 |
| Art.Nr. | 2491.50012.0196 | swing M | EAN 9008954663006 |

### Elektro

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Izvor svjetlosti:        | LED (nije zanjenjiva)                    |
| Životna doba:            | L70/B50 (25°C) 30.000 sati               |
| Moć:                     | 8W 12W                                   |
| Svijetlost:              | 1100lm 1500lm ( $\phi_{use}$ 360°)       |
| Renderiranje boja:       | CRI = 85                                 |
| Temperature boje svjetla | 2700K/4000K/6500K                        |
| Izlaz svjetla:           | indirekt                                 |
| Simetrija:               | simetrično                               |
| Kot sjevanja:            | 119°                                     |
| Zatamnjen:               | ne                                       |
| Predspojna naprava:      | LED upravljački program (nije zamjenjiv) |
| Napon:                   | 220 - 240V AC / 50Hz                     |
| Priklop:                 | Euro utikač                              |
| Prekidač:                | Kip prekidač                             |

### Kučište

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Boja kučišta: | bjela               |
| Boja:         | Polycarbonat        |
| Poklopac:     | Polycarbonat - opal |

### Sigurnost

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Zaštita:            | IP 20                     |
| Klasa zaštite:      | SK II - zaštita izolacije |
| Raspon temperature: | -15°C u +40°C             |

### Pribor

Šraufi i dibli, Priključni kabel 150cm

### Mere dxšxv

|         |                       |             |
|---------|-----------------------|-------------|
| swing S | duljina/širina/visina | 556x24x61mm |
| swing M | duljina/širina/visina | 856x24x61mm |

Ovaj proizvod sadržava izvor svj  
klase energetske učinkovitosti **D**  
(2491500080196-L)

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti  
klase energetske učinkovitosti **E**  
(2491500120196-L)

### Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mriježni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može napraviti uređaj opasan po život.

**HU** Adatlap**LED swing lámpatest****Modern, forgatható és energiatakarékos LED lámpatest**

Esztétikus és könnyen szerelhető

Pultmegvilágító / mennyezetre szerelhető

Szerelési mód: mennyezeti/pultmegvilágító  
Szín: fehér  
Anyaga: polikarbonát



|                     |                 |                |                          |
|---------------------|-----------------|----------------|--------------------------|
| <b>Termék szám:</b> | 2491.50008.0196 | <b>swing S</b> | <b>EAN</b> 9008954162646 |
| <b>Termék szám:</b> | 2491.50012.0196 | <b>swing M</b> | 9008954663006            |

**Elektromos adatok:**

Fényforrás: LED (nem cserélhető)  
LED-élettartam: L70/B50 (25°C) 30.000 óra  
Teljesítmény: 8W 12W  
Fényáram: 1100lm 1500lm ( $\phi_{use}$  360°)  
Színvisszaadási fokozat: CRI = 85  
Színhőmérséklet: 2700K/4000K/6500K  
Fénykilépés: indirekt  
Fényeloszlás: szimmetrikus  
Fénykisugárzási szög: 119°  
Szabályozható: nem  
Működtető: LED működtető (nem cserélhető)  
Csatlakozási feszültség: 220 - 240V AC / 50Hz  
Csatlakozás: Euro dugvilla  
Kapcsoló: beépített ki/be kapcsoló

**Lámpatest adatai**

Szín: fehér  
Ház anyaga: polikarbonát  
Búra anyaga: polikarbonát - opál

**Védettségi fokozatok**

Védettség: IP 20  
Érintésvédelem: ÉV II - Kettős védőszigeteléssel  
Hőmérséklet tartomány: -15°C -tól +40°C -ig

**Tartozékok:**

Szerelési anyagok, csatlakozó kábel 150 cm

**Méretek**

|                |        |             |
|----------------|--------|-------------|
| <b>swing S</b> | hxsxzm | 556x24x61mm |
| <b>swing M</b> | hxsxzm | 856x24x61mm |

Ez a termék a következő energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmazza: **D**  
(2491500080196-L)

Ez a termék a következő energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmazza: **E**  
(2491500120196-L)

**A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.**

Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen szabad beszerelni és üzemeltetni minősül.

– minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek

A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával.

A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne.

A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket.