

Technische Daten

ANSCHLUSS	
Stromversorgung AC	N/A
Stromversorgung DC	3.3 V (von Shelly plus Gerät)
Stromverbrauch des Geräts	< 0.5 W (Ohne Sensor)
AUSGÄNGE NENNWERTE	
VCC Maximalstrom	10 mA
VREF OUT max. Strom	1 mA
SONDERFUNKTIONEN	
Shelly Plus Geräte-Firmware-Funktionen	
Shelly Plus Addon unterstützt Geräte	Shelly Plus 1/1PM, Shelly Plus 2PM, Shelly Plus i4/i4DC
Temperaturmessung:	Abhängig von den Sensoren DS18B20 oder DHT22
Messung der Luftfeuchtigkeit	Abhängig vom DHT22-Sensor
Digitaler Eingang	-15 V bis 0.5 V (Wahr) / 2.5 V bis 15 V (Falsch)*
Analoger Eingangsbereich	0 bis 100%
Schwellenwert für Analogeingangsmeldungen	1%**
Voltmeter-Bereich	0 bis 10 V

Schwellenwert für den Spannungsmesserbericht	0.1 V**
Analoger Eingang / Genauigkeit des Voltmeters	Besser als 5%
UMGEBUNGSGEGEBENHEITEN	
Umgebungstemperatur	-20 °C bis 40 °C
Luftfeuchtigkeit	30 % bis 70 % RH
Max. Höhe	2000 m
EIGENSCHAFTEN	
Größe (HxBxT)	37x42x15 ±0.5 mm / 1.46 x 1.65 x 0.59 ±0.02 in
Gewicht	105 g / 3.70 oz
GeräteMaterial	Kunststoff
Farbe	Schwarz