

DE Datenblatt

Einbau Panel STYLE - CCT dimmbar



Universell einsetzbares LED Panel in flacher Ausführung.
2 Montagearten: Einbau oder Aufbau mit optionalem Rahmen
Lichtfarbe einstellbar - 3000K / 4000K / 6000K

Montageart: Einbau / Anbau mit passendem Montagerahmen
Farbe: weiß
Material: Polycarbonat



Art.Nr.			EAN
2440.12018.0196	R 225 18W		9008954363845
2440.12024.0196	R 300 24W		9008954363852
2440.12030.0196	R 300 30W		9008954363869
2440.22018.0196	Q 225 18W		9008954363890
2440.22024.0196	Q 300 24W		9008954363906
2440.22030.0196	Q 300 30W		9008954363913

Elektrik

Lichtquelle:	LED (nicht austauschbar)		
LED-Lebensdauer:	L70/B50 (25°C) 25.000 Std.		
Leistung:	18W	24W	30W
Gesamtlichtstrom:	2300lm	3200lm	4000lm
Nutzlichtstrom ϕ_{use} :	2300lm (ϕ_{use} 360°)	2700lm (ϕ_{use} 120°)	4000lm (ϕ_{use} 360°)
Farbwiedergabe:	CRI >80		
Ähnlichste Farbtemperatur:	CCT - 3000K / 4000K / 6000K - einstellbar mit Schalter		
Lichtaustritt:	direkt		
Symmetrie:	symmetrisch		
Abstrahlwinkel:	115°		
Dimmbar:	ja		
Betriebsgerät:	LED Treiber (nicht austauschbar)		
Anschlussspannung:	220 - 240V AC / 50Hz		
Leuchtenanschluss:	Steckklemme 2-polig, max. 2,5mm ²		

Gehäusedaten

Farbe:	weiß
Material Gehäuse:	Polycarbonat
Material Abdeckung:	Polycarbonat

Schutztechnik

Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK II schutzisoliert
Temperaturbereich:	-10°C bis +40°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **E**
(2440120180196-L, 2440120240196-L, 2440120300196-L, 2440220180196-L, 2440220240196-L, 2440220300196-L)

Zubehör

inklusive	Montagematerial				
exklusive	Aufbaurahmen	style R 225 18W	2499.40103.0196	style Q 225 18W	2499.40203.0196
		style R 300 24/30W	2499.40104.0196	style Q 300 24/30W	2499.40204.0196

Abmessungen

Øxh = Durchmesser x Höhe	R 225 18W	Øxh	225 x 31mm
	R 300 24/30W	Øxh	300 x 31mm
lxbxh = Länge x Breite x Höhe	Q 225 18W	lxbxh	225 x 225 x 31mm
	Q 300 24/30W	lxbxh	300 x 300 x 31mm

Lochausschnitt

R 225 18W	Ø 205 - 210mm
R 300 24/30W	Ø 280 - 285mm
Q 225 18W	□ 205 - 210mm
Q 300 24/30W	□ 280 - 285mm

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.
Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.
Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.
Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS List

Vestavný LED Panel STYLE - CCT stmívatelné



Univerzálně použitelný LED panel v plochém provedení.

2 Způsob montáže: Montáž do stropu nebo montáž s vhodným montážním rámem

Barva světelného zdroje - 3000K / 4000K / 6000K

Způsob montáže: Montáž do stropu / Montáž s vhodným montážním rámem
Barva: bílá
Materiál: Polykarbonát



E2 číslo:	2440.12018.0196	R 225 18W	EAN
E2 číslo:	2440.12024.0196	R 300 24W	9008954363845
E2 číslo:	2440.12030.0196	R 300 30W	9008954363852
E2 číslo:	2440.22018.0196	Q 225 18W	9008954363869
E2 číslo:	2440.22024.0196	Q 300 24W	9008954363890
E2 číslo:	2440.22030.0196	Q 300 30W	9008954363906
			9008954363913

Techn. Data

Světelným zdrojem:	LED (nelze vyměnit)		
Životnost:	L70/B50 (25°C) 25.000 Std.		
Výkon:	18W	24W	30W
Celkový světelný tok:	2300lm	3200lm	4000lm
Světelný tok ϕ_{use} :	2300lm (ϕ_{use} 360°)	2700lm (ϕ_{use} 120°)	4000lm (ϕ_{use} 360°)
Reprodukce barev:	CRI >80		
Barva světelného zdroje:	CCT - 3000K / 4000K / 6000K - nastavitelná pomocí přepínače		
Svícení:	Přímé		
Symetrie:	Symetrická		
Úhel svícení:	115°		
Stmívatelné:	ano		
Předřadným přístrojem:	Napájecí LED zdroj (nevyměnitelný)		
Napětí:	220 - 240V AC / 50Hz		
Připojení svítidla:	Svorkovnice 2-pólová, max. 2,5mm ²		

Materiál

Barva:	bílá
Tělo světla:	Polykarbonát
Kryt:	Polykarbonát

Ochrana

Stupeň krytí:	IP20
Třída ochrany:	SK II ochrana izolace
Teplotní rozsah:	-10°C na +40°C

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti **E**
(2440120180196-L, 2440120240196-L, 2440120300196-L, 2440220180196-L, 2440220240196-L, 2440220300196-L)

Příslušenství

zahrnuta	Montážní materiál		
výhradní	Montážní rám	style R 225 18W 2499.40103.0196	style Q 225 18W 2499.40203.0196
		style R 300 24/30W 2499.40104.0196	style Q 300 24/30W 2499.40204.0196

Rozměry

Øxh = průměr x Výška	R 225 18W	Øxh	225 x 31mm	R 225 18W	Ø 205 - 210mm
	R 300 24/30W	Øxh	300 x 31mm	R 300 24/30W	Ø 280 - 285mm
dxšxv = délka/šířka/výška	Q 225 18W	dxšxv	225 x 225 x 31mm	Q 225 18W	□ 205 - 210mm
	Q 300 24/30W	dxšxv	300 x 300 x 31mm	Q 300 24/30W	□ 280 - 285mm

Výřez otvoru

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné.
Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte.
Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK List

Inštalácia LED Panel STYLE - CCT stmievateľné



Univerzálne použiteľný LED panel v plochom prevedení.

2 Spôsob montáže: Montáž do stropu alebo montáž s vhodným montážnym rámom

Farba svetelného zdroja - 3000K / 4000K / 6000K

Spôsob montáže: Montáž do stropu / Montáž s vhodným montážnym rámom
Farba: biela
Materiál: Polykarbonát



E2 číslo:	2440.12018.0196	R 225 18W	EAN
E2 číslo:	2440.12024.0196	R 300 24W	9008954363845
E2 číslo:	2440.12030.0196	R 300 30W	9008954363852
E2 číslo:	2440.22018.0196	Q 225 18W	9008954363869
E2 číslo:	2440.22024.0196	Q 300 24W	9008954363890
E2 číslo:	2440.22030.0196	Q 300 30W	9008954363906
			9008954363913

Technická data

Svetelný zdroj:	LED (nedá sa vymeniť)		
Životnosť:	L70/B50 (25°C) 25.000 Std.		
Výkon:	18W	24W	30W
Celkový svetelný tok:	2300lm	3200lm	4000lm
Svetelný tok ϕ_{use} :	2300lm (ϕ_{use} 360°)	2700lm (ϕ_{use} 120°)	4000lm (ϕ_{use} 360°)
Reprodukcia farieb:	CRI >80		
Farba svetelného zdroja:	CCT - 3000K / 4000K / 6000K - nastaviteľná pomocou prepínača		
Svietenie:	Priame		
Symetria:	Symetrická		
Uhol:	115°		
Stmievateľné:	áno		
Ovládacie zariadenie:	Napájací LED zdroj (nevymeniteľný)		
Napätie:	220 - 240V AC / 50Hz		
Pripojenie svietidla:	Svorkovnice 2-pólová, max. 2,5mm ²		

Materiál

Farba:	biela
Telo svetla:	Polykarbonát
Kryt:	Polykarbonát

Ochrana

Stupeň krytia:	IP20
Trieda ochrany:	SK II ochrana izolácie
Teplotný rozsah:	-10°C na +40°C

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti **E**
(2440120180196-L, 2440120240196-L, 2440120300196-L, 2440220180196-L, 2440220240196-L, 2440220300196-L)

Príslušenstvo

zahrnuté	Montážny materiál				
exklúzívne	Montážny rám	style R 225 18W	2499.40103.0196	style Q 225 18W	2499.40203.0196
		style R 300 24/30W	2499.40104.0196	style Q 300 24/30W	2499.40204.0196

Rozmery

Øxh = priemer x výška	R 225 18W	Øxh	225 x 31mm	R 225 18W	Ø 205 - 210mm
	R 300 24/30W	Øxh	300 x 31mm	R 300 24/30W	Ø 280 - 285mm
dxšxv = dĺžka/šírka/výška	Q 225 18W	dxšxv	225 x 225 x 31mm	Q 225 18W	□ 205 - 210mm
	Q 300 24/30W	dxšxv	300 x 300 x 31mm	Q 300 24/30W	□ 280 - 285mm

Výrez otvoru

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné. Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite. Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL Tehnični podatki

Vgradni LED Panel STYLE - CCT zatemniti



Univerzalno uporaben LED panel v ravni izvedbi.

2 Način vgradnje: Vgradnja v strop ali montaža s primernim montažnim okvirjem

Barva svetlobe - 3000K / 4000K / 6000K

Montaža:

Barva:

Material:

Vgradnja v strop / Montaža s primernim montažnim okvirjem

bela

polycarbonat



EAN

Št.artikla	2440.12018.0196	R 225 18W	9008954363845
Št.artikla	2440.12024.0196	R 300 24W	9008954363852
Št.artikla	2440.12030.0196	R 300 30W	9008954363869
Št.artikla	2440.22018.0196	Q 225 18W	9008954363890
Št.artikla	2440.22024.0196	Q 300 24W	9008954363906
Št.artikla	2440.22030.0196	Q 300 30W	9008954363913

Elektro

Svetlobni vir:	LED (ni zamenljiva)		
Življenska doba:	L70/B50 (25°C) 25.000 Std.		
Moč:	18W	24W	30W
Skupni svetlobni tok:	2300lm	3200lm	4000lm
Svetlobni tok ϕ_{use} :	2300lm (ϕ_{use} 360°)	2700lm (ϕ_{use} 120°)	4000lm (ϕ_{use} 360°)
Obnovljivost svetlobe:	CRI >80		
Barva svetlobe:	CCT - 3000K / 4000K / 6000K - nastavljivo s stikalom		
Izhod svetlobe:	direkt		
Simetrija:	simetrična		
Kot sevanja:	115°		
Zatemniti:	da		
Krmilna naprava:	Gonilnikom LED (ni mogoče zamenjati)		
Napetost:	220 - 240V AC / 50Hz		
Priklopne sponke:	sponka 2-polna, max. 2,5mm ²		

Ohišje

Barva ohišja:	bela
Ohišje:	polycarbonat
Pokrov:	polycarbonat

Varnost

Zaščita:	IP20
Klasa zščite:	SK II zaščita izolacije
Temperaturno območje:	-10°C za +40°C

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti E
(2440120180196-L, 2440120240196-L, 2440120300196-L, 2440220180196-L, 2440220240196-L, 2440220300196-L)

Pribor

vključeno	Montažni material				
ekskluzivno	Montažni okvir	style R 225 18W	2499.40103.0196	style Q 225 18W	2499.40203.0196
		style R 300 24/30W	2499.40104.0196	style Q 300 24/30W	2499.40204.0196

Mere

Øxh = premer x višina	R 225 18W	Øxh	225 x 31mm	R 225 18W	Ø 205 - 210mm
	R 300 24/30W	Øxh	300 x 31mm	R 300 24/30W	Ø 280 - 285mm
dxšxv = dolžina/širina/višina	Q 225 18W	dxšxv	225 x 225 x 31mm	Q 225 18W	□ 205 - 210mm
	Q 300 24/30W	dxšxv	300 x 300 x 31mm	Q 300 24/30W	□ 280 - 285mm

Inštalacijski izrez

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna.

Inštalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.

Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati.

Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.

HR

Podaci

Ugradni LED Panel STYLE - CCT zatamnjen



Univerzalno primjenjiv LED panel u ravnom dizajnu.

2 Način ugradnje: Ugradnja u strop ili montaža s odgovarajućim montažnim okvirom
Boja svjetlobe - 3000K / 4000K / 6000K

Montaža:
Boja:
Material:

Ugradnja u strop / Montaža s odgovarajućim montažnim okvirom
bjela
polycarbonat


Broj art.	2440.12018.0196	R 225 18W	9008954363845
Broj art.	2440.12024.0196	R 300 24W	9008954363852
Broj art.	2440.12030.0196	R 300 30W	9008954363869
Broj art.	2440.22018.0196	Q 225 18W	9008954363890
Broj art.	2440.22024.0196	Q 300 24W	9008954363906
Broj art.	2440.22030.0196	Q 300 30W	9008954363913

EAN

Elektro

Izvor svjetlosti:	LED (nije zanjnjiva)
Životna doba:	L70/B50 (25°C) 25.000 Std.
Moč:	18W 24W 30W
Ukupni svjetlosni tok:	2300lm 3200lm 4000lm
Svjetlosni tok ϕ_{use} :	2300lm (ϕ_{use} 360°) 2700lm (ϕ_{use} 120°) 4000lm (ϕ_{use} 360°)
Renderiranje boja:	CRI >80
Boja svjetlobe:	CCT - 3000K / 4000K / 6000K - podešavanje s prekidačem
Izlaz svijetla:	direktan
Simetrija:	simetrično
Kot sjevanja:	115°
Zatamnjen:	da
Predspojna naprava:	LED upravljački program (nije zamjenjiv)
Napon:	220 - 240V AC / 50Hz
Priklop:	stezaljka 2polna, max. 2,5mm ²

Kućište

Boja kućišta:	bjela
Boja:	polycarbonat
Poklopac:	polycarbonat

Sigurnost

Zaštita:	IP20
Klasa zaštite:	SK II zaštita izolacije
Raspon temperature:	-10°C u +40°C

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti E (2440120180196-L, 2440120240196-L, 2440120300196-L, 2440220180196-L, 2440220240196-L, 2440220300196-L)

Pribor

uključeno	Montažni material				
ekskluzivan	Montažni okvir	style R 225 18W	2499.40103.0196	style Q 225 18W	2499.40203.0196
		style R 300 24/30W	2499.40104.0196	style Q 300 24/30W	2499.40204.0196

Mere

Øxh = diameter x visina	R 225 18W	Øxh	225 x 31mm	R 225 18W	Ø 205 - 210mm
	R 300 24/30W	Øxh	300 x 31mm	R 300 24/30W	Ø 280 - 285mm
dxšxv = duljina/širina/visina	Q 225 18W	dxšxv	225 x 225 x 31mm	Q 225 18W	□ 205 - 210mm
	Q 300 24/30W	dxšxv	300 x 300 x 31mm	Q 300 24/30W	□ 280 - 285mm

Instalacijski izrez

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mriježni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može napraviti uređaj opasan po život.

HU

Adatlap

Sülyyedt LED Panel STYLE - CCT szabályozható



Univerzálisan használható LED panel lapos kivitelben.

2 Szerelési mód: Beépítés mennyezetbe vagy szerelés megfelelő szerelőkerettel
Színhőmérséklet - 3000K / 4000K / 6000K

Beépítési mód:

Szín:

Anyaga:

Beépítés mennyezetbe / Szerelés megfelelő szerelőkerettel

fehér

polikarbonát



EAN

Termékszám:	2440.12018.0196	R 225 18W	9008954363845
Termékszám:	2440.12024.0196	R 300 24W	9008954363852
Termékszám:	2440.12030.0196	R 300 30W	9008954363869
Termékszám:	2440.22018.0196	Q 225 18W	9008954363890
Termékszám:	2440.22024.0196	Q 300 24W	9008954363906
Termékszám:	2440.22030.0196	Q 300 30W	9008954363913

Elektromos adatok

Fényforrás:	LED (nem cserélhető)				
LED élettartama:	L70/B50 (25°C) 25.000 óra				
Teljesítmény:	18W		24W		30W
Összes fényáram:	2300lm		3200lm		4000lm
Fényáram φuse:	2300lm (φ _{use} 360°)		2700lm (φ _{use} 120°)		4000lm (φ _{use} 360°)
Színviesszaadási fokozat:	CRI >80				
Színhőmérséklet:	CCT - 3000K / 4000K / 6000K - kapcsolóval állítható				
Fénykilépés:	közvetlen				
Fényeloszlás:	symmetrisch				
Fénykissugárzási szög:	115°				
Szabályozható:	igen				
Működtető:	LED működtető (nem cserélhető)				
Csatlakozási feszültség:	220 - 240V AC / 50Hz				
Lámpatest csatlakozás:	2 pólusú vezetékösszekötő, max. 2,5 mm²				

Lámpatest adatai

Szín:	fehér
Ház anyaga:	polikarbonát
Búra anyaga:	polikarbonát

Védettségi fokozatok

Védettség:	IP20
Érintésvédelem:	ÉVII - Kettős védőszigeteléssel
Hőmérséklet tartomány:	-10°C és +40° között

Ez a termék a következő energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmazza E
(2440120180196-L, 2440120240196-L,
2440120300196-L, 2440220180196-L,
2440220240196-L, 2440220300196-L)

Tartozék

beleértve	Szerelési anyag				
kizárólagos	Szerelőkeret	style R 225 18W	2499.40103.0196	style Q 225 18W	2499.40203.0196
		style R 300 24/30W	2499.40104.0196	style Q 300 24/30W	2499.40204.0196

Méretek

Øxh = átmérő x magasság	R 225 18W	Øxh	225 x 31mm	R 225 18W	Ø 205 - 210mm
	R 300 24/30W	Øxh	300 x 31mm	R 300 24/30W	Ø 280 - 285mm
hxsxm =	Q 225 18W	hxsxm	225 x 225 x 31mm	Q 225 18W	□ 205 - 210mm
hosszúság x szélesség x magasság	Q 300 24/30W	hxsxm	300 x 300 x 31mm	Q 300 24/30W	□ 280 - 285mm

Lyuk kivágás

A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.

Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen szabad beszerelni és üzemeltetni – minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek minősül.

A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával.

A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne.

A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket.