

DE Datenblatt

Anbau Panel EBRO / TAJO UGR ≤ 19 CCT



Modernes energiesparendes LED Anbaupanel

Geeignet für Deckenaufbau- oder Wandanbau-Montage. Einfache Montage direkt am Rahmen mit dem mitgelieferten Zubehör. Ausführung mit 3 umschaltbaren Lichtfarben und erhöhtem Blendschutz UGR ≤ 19 für Office-Anwendungen.

Montageart: Anbau Decke / Wand
Farbe: weiß
Material: Alu/Stahl/Polystyrol



Art.Nr.	2414.02036.0196	EBRO 640x640	EAN	9008954064889
Art.Nr.	2414.02136.0196	TAJO 1285x320	EAN	9008954064896

Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 30.000 Std.
Leistung: 36W
Lichtstrom: 5300lm (ϕ_{use} 360° brutto) (*)
Farbwiedergabe: CRI =88
Ähnlichste Farbtemperatur: 3000/4000/6500K - einstellbar mit Schalter
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 113°
Blendungsbewertung: UGR ≤ 19
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: LED-Treiber (austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Steckklemme 2-polig, max. 1,5mm²

Einstellung Lichtfarbe

Schalter an der Leuchteinheit



(*) durchschnittliche max. Leistungsdaten bei Referenzeinstellung=4000K, Leistung und Lichtstrom sind im Betrieb mit 3000/6500K etwas niedriger.

Störungen

- > Spannung prüfen
- > Anschluss prüfen
- > Leitung prüfen

Gehäusedaten

Farbe: weiß
Material Gehäuse: Aluminium (Rahmen) / Stahl (Rückwand)
Material Abdeckung: Polystyrol (Diffusor mikroprismatisch)

Schutztechnik

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: SK II schutzisoliert
Temperaturbereich: -10°C bis +40°C

Zubehör

Montagematerial

Abmessungen

lxbxh=Länge x Breite x Höhe

EBRO 640x640	lxbxh	640x640x30mm
TAJO 1285x320	lxbxh	1285x320x30mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C (2414020360196-L, 2414021360196-L)

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden. Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen. Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS List Panelové svítidlo pro stropní montáž EBRO / TAJO UGR ≤ 19 CCT



Moderní energeticky úsporný LED panel pro povrchovou montáž

Vhodné pro nástěnnou nebo stropní montáž. Snadno se instaluje přímo na rámu s přiloženým příslušenstvím. Verze se 3 přepínatelnými Světélle barvy a zvýšená ochrana proti oslnění UGR ≤ 19 pro kancelářské aplikace.

Způsob montáže: Na omítku, stěnu/strop
Barva: bílá
Materiál: Hliník/ocel/plast



E2 číslo:	2414.02036.0196	EBRO 640x640	EAN	9008954064889
E2 číslo:	2414.02136.0196	TAJO 1285x320	EAN	9008954064896

Techn. Data

Světelným zdrojem:	LED (nelze vyměnit)
Životnost:	L70/B50 (25°C) 30.000 hodin
Výkon:	36W
Světelný tok:	5300lm (ϕ_{use} 360° hrubý) (*)
Reprodukce barev:	CRI =88
Barva světelného zdroje:	3000/4000/6500K-nastavitelná pomocí přepínače
Svícení:	přímé
Symetrie:	symetrická
Úhel svícení:	113°
Hodnoty oslnění:	UGR ≤ 19
Stmívatelné:	ne
Předřadným přístrojem:	Napájecí LED zdroj (vyměnitelný)
Napětí:	220 - 240V AC / 50Hz
Připojení svítidla:	Svorkovnice 2-pólová, max. 1,5mm²

Barva světelného zdroje:

Zapněte světelnou jednotku



Opravte závadu

- > napětí přezkoušet
- > spojení přezkoušet
- > kabel přezkoušet

(*) průměr max. údaje o výkonu s referenčním nastavením=4000K, výkon a světelný tok jsou při provozu s 3000/6500K poněkud nižší.

Materiál

Barva:	bílá
Tělo světla:	Hliník (rámeček) / ocel (zadní stěna)
Kryt:	plast (difusor mikropřismatický)

Ochrana

Stupeň krytí:	IP 20
Třída ochrany:	SK II ochrana izolace
Teplotní rozsah:	-10°C na +40°C

Příslušenství

Montážní materiál

Rozměry

dxšxv = délka/šířka/výška

EBRO 640x640	dxšxv	640x640x30mm
TAJO 1285x320	dxšxv	1285x320x30mm

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C (2414020360196-L, 2414021360196-L)

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné.

Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte.

Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK List Panelové svietidlo pre stropnú montáž EBRO/TAJO UGR ≤ 19 CCT



Moderný energeticky úsporný LED panel pre povrchovú montáž

Vhodné pre montáž na strop alebo na stenu. Jednoduchá priama inštalácia na ráme s priloženým príslušenstvom. Verzia s 3 prepínateľnými Svetlé farby a zvýšená ochrana proti oslneniu UGR ≤ 19 pre kancelárske aplikácie.

Spôsob montáže: Na omietku, stenu/strop
Farba: biela
Materiál: Hliník / oceľ / plast




E2 číslo:	2414.02036.0196	EBRO 640x640	EAN	9008954064889
E2 číslo:	2414.02136.0196	TAJO 1285x320	EAN	9008954064896

Technická data

Svetelný zdroj:	LED (nedá sa vymeniť)
Životnosť:	L70/B50 (25°C) 30.000 hodín
Výkon:	36W
Svetelný tok:	5300lm (ϕ_{use} 360° hrubý) (*)
Reprodukcia farieb:	CRI =88
Farba svetelného zdroja:	3000/4000/6500K-nastaviteľná pomocou prepínača
Svietenie:	priame
Symetria:	symetrická
Uhol:	113°
Hodnoty oslnenia:	UGR ≤ 19
Stmievateľné:	nie
Ovládacie zariadenie:	Napájací LED zdroj (vymeniteľný)
Napätie:	220 - 240V AC / 50Hz
Pripojenie svietidla:	Svorkovnice 2-pólová, max. 1,5mm²

Farba svetelného zdroja:

Zapnite svetelnú jednotku



Opravte závalu

> napätie preskúšať
> spojenie preskúšať
> kábel preskúšať

(*) Priemer max. údaje o výkone s referenčným nastavením=4000K, výkon a svetelný tok sú pri prevádzke s 3000/6500K niečo nižšie.

Materiál

Farba:	biela
Telo svetla:	Hliník (rámček) / oceľ (zadná stena)
Kryt:	plast (difúzor mikropřismatický)

Ochrana

Stupeň krytia:	IP 20
Trieda ochrany:	SK II ochrana izolácie
Teplotný rozsah:	-10°C na +40°C

Príslušenstvo

Montážny materiál

Rozmery

dxšxv = dĺžka/šírka/výška

EBRO 640x640	dxšxv	640x640x30mm
TAJO 1285x320	dxšxv	1285x320x30mm

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti C (2414020360196-L, 2414021360196-L)

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné. Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite. Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL Tehnični podatki Panelna svetilka za stropno montažo EBRO/TAJO UGR ≤ 19 CCT



Moderna energetsko varčna LED nadometna plošča

Primeren za stropno ali stensko montažo. Enostaven za neposredno namestitev na okvirju s priloženimi dodatki. Različica s 3 preklopnimi Svetle barve in povečana zaščita pred bleščanjem UGR ≤ 19 za pisarniške aplikacije.

Montaža: nadomet strop / stena
Barva: bela
Material: Alu/jeklo/plastika



Št.artikla	2414.02036.0196	EBRO 640x640	EAN	9008954064889
Št.artikla	2414.02136.0196	TAJO 1285x320	EAN	9008954064896

Elektro

Svetlobni vir: LED (ni zamenljiva)
Življenska doba: L70/B50 (25°C) 30.000 ur
Moč: 36W
Svetilnost: 5300lm (ϕ_{use} 360° bruto) (*)
Obnovljivost svetlobe: CRI =88
Barva svetlobe: 3000/4000/6500K - nastavljivo s stikalom
Izhod svetlobe: neposredno
Simetrija: simetrična
Kot sevanja: 113°
Ocena bleščanja: UGR ≤ 19
Zatemniti: no
Krmilna naprava: Gonilnikom LED (mogoče zamenjati)
Napetost: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklopne sponke: sponka 2-polna, max. 1,5mm²

Barva svetlobe:

Vklopite svetlobno enoto



Motnje

- > Preverite napetost
- > Preverite priklop
- > Preverite vodnike

(*) povprečni max. podatki so navedeni za referenčno nastavitve=4000K, moč in svetilnost sta pri 3000/6500K nekoliko manjša.

Ohišje

Barva ohišja: bela
Ohišje: Aluminij (okvir) / jeklo (zadnje ohišje)
Pokrov: PS (Difuzor mikropisma)

Varnost

Zaščita: IP 20
Klasa zščite: SK II zaščita izolacije
Temperaturno območje: -10°C za +40°C

Pribor

Montažni material

Mere

dxšxv = dolžina/širina/visina

EBRO 640x640	dxšxv	640x640x30mm
TAJO 1285x320	dxšxv	1285x320x30mm

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti C (2414020360196-L, 2414021360196-L)

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna. Inštalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise. Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati. Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.

HR

Podaci

Panel svjetlo za stropnu montažu EBRO/TAJO UGR ≤ 19 CCT


Moderna štedna LED ploča za nadgradnu montažu

Pogodan za stropnu ili zidnu montažu. Jednostavan za izravnu instalaciju na okviru s uključenim priborom. Verzija s 3 preklopna Svijetle boje i povećana zaštita od blještanja UGR ≤ 19 za uredske primjene.

Montaža: nadgradna, zid/strop
Boja: bijela
Material: Alu/čelik/plastika




Br.artikla	2414.02036.0196	EBRO 640x640	EAN	9008954064889
Br.artikla	2414.02136.0196	TAJO 1285x320	EAN	9008954064896

Elektro

Izvor svjetlosti:	LED (nije zanjenjiva)
Životna doba:	L70/B50 (25°C) 30.000 sati
Moč:	36W
Svijetlost:	5300lm (φ _{use} 360° bruto) (*)
Renderiranje boja:	CRI =88
Boja svetlobe:	3000/4000/6500K - podešavanje s prekidačem
Izlaz svjetla:	direktan
Simetrija:	simetrično
Kot sjevanja:	113°
Ocjena odsjaja:	UGR ≤ 19
Zatamnjen:	ne
Predspojna naprava:	LED upravljački program (zamjenjiv)
Napon:	220 - 240V AC / 50Hz
Priklop:	stezaljka 2polna, max. 1,5mm ^c

Boja svetlobe:

Uključite rasvjetnu jedinicu


Smetnje

- > Provjera napona
- > Provjera priključka
- > Provjera vodova

(*) prosječni max. podaci su kod referenčnog podešavanja=4000K, snaga i svjetlostna struja kod 3000/6500K su nešto niža.

Kučište

Boja kučišta:	bijela
Boja:	Aluminij (okvir) / čelik (stražnje kučište)
Poklopac:	PS (Difusor mikropisma)

Sigurnost

Zaštita:	IP 20
Klasa zaštite:	SK II zaštita izolacije
Raspon temperature:	-10°C u +40°C

Pribor

Instalacijski material

Mere

dxšxv = duljina/širina/visina

EBRO 640x640	dxšxv	640x640x30mm
TAJO 1285x320	dxšxv	1285x320x30mm

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti C (2414020360196-L, 2414021360196-L)

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mriježni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može

HU Adatlap**Felületre szerelhető panellámpa EBRO/TAJO UGR ≤ 19 CCT****Modern energiatakarékos LED felületre szerelt panel**

Mennyezetre vagy falra szerelhető. Könnyen telepíthető közvetlenül a kereten a mellékelt tartozékokkal. 3 kapcsolható változat Világos színek és fokozott tükröződésvédelem UGR ≤ 19 irodai alkalmazásokhoz.

Beépítési mód: falra/mennyezetre szerelhető
Szín: fehér
Anyaga: Alumínium / Acél / Polisztirol




Termékszám:	2414.02036.0196	EBRO 640x640	EAN	9008954064889
Termékszám:	2414.02136.0196	TAJO 1285x320	EAN	9008954064896

Elektromos adatok

Fényforrás:	LED (nem cserélhető)
LED élettartama:	L70/B50 (25°C) 30.000 Std.
Teljesítmény:	36W
Összes fényáram:	5300lm (ϕ_{use} 360° bruttó) (*)
Színvisszaadási fokozat:	CRI =88
Színhőmérséklet:	CCT - 3000K / 4000K / 6500K - kapcsolóval állítható
Fénykilépés:	közvetlen
Fényeloszlás:	szimmetrikus
Fénykissugárzási szög:	113°
Blendungsbewertung:	UGR ≤ 19
Szabályozható:	nem
Működtető:	LED működtető (zamjenjiv)
Csatlakozási feszültség:	220 - 240V AC / 50Hz
Lámpatest csatlakozás:	2 pólusú vezetékösszekötő, max. 1,5 mm²

Színhőmérséklet:

Kapcsolja be a világító egységet

**Működési zavarok**

- > Ellenőrizze a feszültséget
- > Ellenőrizze a csatlakozást
- > Ellenőrizze a kapcsolatot

(*) átlagos maximális teljesítményadatok referencia beállításnál = 4000K,
A teljesítmény és a fényáram valamivel alacsonyabb, ha 3000/6500K-on működik.

Lámpatest adatai

Szín:	fehér
Ház anyaga:	Alumínium (Keret) / Acél (Hátfal)
Búra anyaga:	Polisztirol (mikroprizmatikus diffúzor)

Védettségi fokozatok

Védettség:	IP 20
Érintésvédelem:	ÉVII - Kettős védőszigeteléssel
Hőmérséklet tartomány:	-10°C és +40° között

Tartozék

Szerelési anyag tartalmaz

Méretek (hxsxzm = hosszúság x szélesség x magasság)

EBRO 640x640	hxsxzm	640x640x30mm
TAJO 1285x320	hxsxzm	1285x320x30mm

Ez a termék a következő energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmazza C (2414020360196-L, 2414021360196-L)

A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.

Ezt a terméket csak rendeltetészerűen szabad beszerelni és üzemeltetni – minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek minősül. A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával. A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne. A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket