

Datenblatt

Alu-Rohr nahtlos 3m, steckbar



Schutzrohr bei extrem hohen Belastungen
In Stangen zu 3m Länge
Nahtlos gezogen




Montageart: steckbar
 Farbe: alu
 Material: Aluminium



Technische Daten

Druckfestigkeit: 1250N
 Schlagfestigkeit: 5 Joule (IK08)
 Temperaturbereich: -45°C bis +250° C
 Klasse: 4456

Verpackung: Rohrbund



Ausführungen

Art.Nr.	Type	Innen -Ø mm	Außen - Ø mm	Gewicht kg/m	EAN (Stk.)
3030.00020.1303	Alu-Rohr 20mm nahtlos 3m, steckbar	18,2	20	0,14	9008954863390
3030.00025.1303	Alu-Rohr 25mm nahtlos 3m, steckbar	23,0	25	0,20	9008954863765
3030.00032.1303	Alu-Rohr 32mm nahtlos 3m, steckbar	29,8	32	0,27	9008954863437
3030.00040.1303	Alu-Rohr 40mm nahtlos 3m, steckbar	37,6	40	0,35	9008954863468
3030.00050.1303	Alu-Rohr 50mm nahtlos 3m, steckbar	47,6	50	0,43	9008954863499
3030.00063.1303	Alu-Rohr 63mm nahtlos 3m, steckbar	60,4	63	0,72	9008954863529

Ø gemäß DIN EN 60423/IEC 60423

*Alle Maße ohne Toleranzen haben rein informativen Charakter