

## Datenblatt

## STAPA-flex Stahlrohr verzinkt



**Flexibles Stahlrohr aus Bandstahl (Zinkschicht 3 - 4 Mikrometer) mit innenliegender Isolationsschicht geeignet für Photovoltaik-, Industrie-, Maschinen- und Anlageninstallationen**


Montageart: steckbar  
 Farbe: verzinkt  
 Material: Stahl galvanisch verzinkt (FeZn)  
 Normen: EN 61386-1  
 EN 61386-22  
 EN 60721-3-1 Lagerung



### Technische Daten

Druckfestigkeit: 750N  
 Temperaturbereich: -45°C bis +90° C  
 Klassifizierung: 3352-2  
 Selbstverlöschend: ja - nicht flammausbreitend

Verpackung: Bund



### Ausführungen

Art.Nr.	Type	Innen- Ø [ di ] mm	Aussen- Ø [ dn ] mm	Länge Bund m	Gewicht Bund kg	EAN
3031.00018.2509	STAPA-flex Stahlrohr verzinkt 18,9mm	13,5	18,9	50	9,50	9008954963519
3031.00021.2509	STAPA-flex Stahlrohr verzinkt 21,4mm	16,0	21,4	50	11,50	9008954963526
3031.00028.2509	STAPA-flex Stahlrohr verzinkt 28,9mm	23,0	28,9	50	16,40	9008954963533
3031.00035.2509	STAPA-flex Stahlrohr verzinkt 35,2mm	29,0	35,2	50	22,30	9008954963540
3031.00043.2509	STAPA-flex Stahlrohr verzinkt 43,0mm	36,0	43,0	25	14,80	9008954963557
3031.00054.2509	STAPA-flex Stahlrohr verzinkt 54,9mm	48,0	54,9	25	18,30	9008954963564

\*Alle Maße ohne Toleranzen haben rein informativen Charakter

