

Datenblatt

e² Elektroinstallationsrohr biegsam - leichte Ausführung

Elektroinstallationsrohr biegsam - für mittlere mechanische Beanspruchung







Montageart: Verlegung in Hohlwänden, Beton und Estrich
 Prüfzeichen: ÖVE, CE, RoHS
 Normen: geprüft nach ÖVE/ÖNORM EN 61386-1 / EN 61386-22

Farbe: grau - ähnlich RAL 7030
 Material: PVC-hart

Technische Daten

Kennzeichen: 3341
 Scheiteldruckfestigkeit: >750N
 Schlagfestigkeit: 2 Joule
 Temperaturbereich: -25°C bis +60° C
 selbstverlöschend: ja - nicht flammausbreitend

Verpackung: Bund foliert



Ausführungen

Art.Nr.	Type	Durchmesser	Länge	EAN Stk.
3003.21016.1608	E-Rohr IsoFlex-M e2SM 16mm	Ø 16mm	50m	9008954035414
3003.21020.1609	E-Rohr IsoFlex-M e2SM 20mm	Ø 20mm	100m	9008954038064
3003.21020.1608	E-Rohr IsoFlex-M e2SM 20mm	Ø 20mm	50m	9008954035445
3003.22025.1609	E-Rohr IsoFlex-M e2SM 25mm	Ø 25mm	100m	9008954041095
3003.22025.1608	E-Rohr IsoFlex-M e2SM 25mm	Ø 25mm	50m	9008954041101
3003.21032.1607	E-Rohr IsoFlex-M e2SM 32mm	Ø 32mm	25m	9008954038095
3003.21032.1608	E-Rohr IsoFlex-M e2SM 32mm	Ø 32mm	50m	9008954038088
3003.21040.1607	E-Rohr IsoFlex-M e2SM 40mm	Ø 40mm	25m	9008954038101
3003.22050.1607	E-Rohr IsoFlex-M e2SM 50mm	Ø 50mm	25m	9008954041118
3003.21020.1606	E-Rohr IsoFlex-M e2SM 20mm	Ø 20mm	10m	9008954765274
3003.21020.1607	E-Rohr IsoFlex-M e2SM 20mm	Ø 20mm	25m	9008954765298
3003.22025.1606	E-Rohr IsoFlex-M e2SM 25mm	Ø 25mm	10m	9008954765304
3003.22025.1607	E-Rohr IsoFlex-M e2SM 25mm	Ø 25mm	25m	9008954765335